

GEZE SYSTEMLØSNING

Hygiejnisk og barrierefri døråbning og låsning

Optimal løsning

TIL TOILETTER

Med GEZEs systemløsning for hygiejnisk og barrierefri døråbning og låsning sikres den optimale adgang med praktisk funktionalitet på f.eks. toiletter. Også på handikapvenlige toiletter, som er designet med speciel fokus på tilgængelighed, sikrer GEZEs løsning den optimale brugervenlighed.

Elslutblik sikrer brugeren i nødsituationen
Det er vigtigt, at døren er udstyret med elslutblik, motorlås eller magnetlås, passende til opgaven. Elslutblikket modtager strøm, når automatikken aktiveres og forhindrer manuel åbning af døren udefra. Når døråbning aktiveres fra indersiden af lokalet ændres styringen tilbage til automatisk, hvormed døren åbner som ønsket. I tilfælde af strømsvigt, udløses elslutblikket (failsafe elslutblik) og brugeren kan åbne døren manuelt. I nødsituationer kan døren åbnes manuelt udefra med en nøgle eller ved at aktivere "the emergency shut-off switch" i dørautomatikkens styring.



Sport & Kultur
Sundhedssektoren
Trafik
Detailhandel
Hotel & Gastronomi
Kontor bygninger
Offentlige bygninger
Uddannelse
Historiske bygninger

Automatisk døråbning med kontaktfri aktiveringsknap

Til en normal standard dør anbefaler vi en GEZE dørautomatik, som kan monteres på flertallet af dørkarme. Døren åbnes automatisk, når den aktiveres med GC 307+ kontaktfri aktiveringsknap, som placeres på væggen ud for dørhåndtaget. Inde i lokalet, i samme højde ved døren, placeres endnu en GC 307+ aktiveringsknap.

Når døren automatisk lukker med brugeren inde i lokalet, aktiverer brugeren GC 307+ knappen og systemet skifter til "exit only mode", hvilket betyder, at aktiveringsknappen på ydersiden af lokalet ikke er funktionel. Samtidig lyser en rød signal lampe, som er monteret på væggen både inde i rummet og udefor døren, og indikerer at toilettet er optaget. Når brugeren ønsker at forlade toilettet, låses døren op og åbnes automatisk ved at aktivere GC 307+ aktiveringsknappen en gang til.

Dermed slukkes den røde signal lampe. Døren lukker automatisk, når brugeren er ude, og der er ledigt til næste bruger.

- Hygiejnisk løsning til toiletter
- Automatisk døråbning
- Berøringsfri aktivering af dør
- Berøringsfri aktivering af lås
- Ingen kontakt med håndtag
- Justerbar dørhastighed

Installationsforslag



Udenfor

1. GC 307+ berøringsfri døraktivering
2. Rød "optaget" indikatorlampe
3. GC 342 eller GC 342+ sikkerhedssensor
4. GEZE dørautomatik (valgfri monteringsside)

Indenfor

1. GC 307+ berøringsfri døraktivering
2. Rød "optaget" indikatorlampe
4. GEZE dørautomatik (valgfri monteringsside)
5. Elslutblik (dørhåndtag anvendes ikke i praksis)

Bestillingsinformation

GEZE Automatiske dørsystemer	Godkendelser	ID.no.
Slimdrive EMD–F automatik Elektromekanisk automatik med en konstruktionshøjde på kun 7 cm til 1-fløjede døre.	Brandgodkent	117856
Slimdrive EMD automatik Elektromekanisk automatik med en konstruktionshøjde på kun 7 cm til 1-fløjede døre op til 180 kg	Ikke brandgodkent	117855
Powerturn Elektromekanisk døråbner med mekanisk dørlukning	Ikke brandgodkent	153065
Powerturn–F Elektromekanisk døråbner med mekanisk dørlukning og forberedt for tilslut ning til ABDL anlæg	Brandgodkent	155162

GEZE Systemudstyr	ID.no.
GC 307+ Berøringsfri kontakt til styring af automatiske døre	193226
SLE 220 Rød "Optaget" indikationslampe	115942
Dækramme Jung AS500 Til indikationslampe	115376

Tilbehør	Udførelse	ID.no.
GC 342 (højre modul) Sikkerhedssensor	hvid RAL 9016	167436
	sort	167435
	rustfri stålfarve	167437
GC 342 (venstre modul) Sikkerhedssensor	hvid RAL 9016	167433
	sort	167432
	rustfri stålfarve	167434
GC 342+ (højre modul) 3D Sikkerhedssensor	hvid RAL 9016	198692
	sort	198670
	rustfri stålfarve	198694
GC 342+ (venstre modul) 3D Sikkerhedssensor	hvid RAL 9016	198671
	sort	198669
	rustfri stålfarve	198693
SLH 220 Akustisk alarm. Overvågning af WC'et for permanent låsning, udløses signal horn i nødstilfælde, efter 30 min.		115939



I HENHOLD TIL EN16005

Hos GEZE anbefaler vi, at alle dørautomatikker installers I henhold til EN16005, med de nødvendige tiltag til at sikre personsikkerheden for brugeren.

Det er vigtigt at en dørautomatik vedligeholdes regelmæssigt. Dette er krav ihenhold til EN16005 og med et årligt service vedligehold forlænges dørautomatikkens levetid.
Du er altid velkommen til at kontakte os, for mere information om sikkerhed på dit projekt samt et gratis forslag til en årlig serviceaftale

October 2022_ DK– Ret til ændringer forbeholdes

Connecting expertise – building solutions.

GEZE Danmark

Salg | Mårkærvej 13 L | DK-2630 Taastrup | **TLF.** + 45 46 32 33 24 | **MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk

Service | Holger Danskes Vej 23A | DK-8960 Randers SØ | **TLF.** + 45 70 20 26 62 | **MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk