

# Produktdatablad

# R-ISM-glideskinne TS

# 5000



Med lukkesynkroniseringsbeslag, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme



## ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold og røgdetektor
- Montering på hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Op til 2800 mm hængselsafstand
- Minimal hængselsafstand 1500 mm, minimal bredde på stående fløj 400 mm

## PRODUKTDETALJER

- Elektrisk fasthold i glideskinnen med hold-åbent-område 80°-130°
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Integreret røgkontrolenhed
- Røgdetektor med forureningsindikator og tilpasning af alarmgrænse
- Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
- Driftsspænding 230 V AC
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Beskyttelse mod vandalisme takket være fleksibelt bowdenkabel
- Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen
- Med påskruet glideklods

## TEKNISKE DATA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Handelsnavn                 | R-ISM-glideskinne TS 5000   |
| Forsyningsspænding          | 230 V AC  |
| Indgangsspænding            | 230 V AC  |
| Frekvens forsyningsspænding | 50/50 Hz  |
| Nominel driftstid           | 100 %   |
| Beskyttelsesklasse          | IP20  |
| Minimal hængselsafstand     | 1500 mm   |
| Minimal bredde stående fløj | 400 mm  |
| Godkendelser                | Hold-åben-enhed kontrolleret iht. EN 1155, Lukkesynkroniseringsbeslag kontrolleret iht. EN 1158, Byggetilsynets generelle godkendelse af DIBt som hold-åbent-system |
| Længde                      | 2740 mm   |
| Bredde                      | 55 mm   |
| Højde                       | 30 mm   |

|   |              |
|---|--------------|
| Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende | Ja           |
| Fastholdelse                                  | Elektrisk    |
| Fastholdelsen kan omgås                       | Ja           |
| Fastholdepunkt                                | 80 ° - 130 ° |
| Røgdetektor integreret                        | Ja           |
| Visuelt driftstilstandsdisplay                | Ja           |
| Forureningsindikator                          | Ja           |
| Tilpasning af alarmgrænse                     | Ja           |
| Netadapter integreret                         | Ja           |
| Lukkesynkroniseringsbeslag integreret         | Ja           |
| Højdekorrektion mulig                         | Ja           |
| Fleksibel åbningsbegrænsning                  | Ja           |

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

| Betegnelse                | Beskrivelse  | Ident.nr. | Farve             | Forsyningsspænding | Dimensioner       |
|---------------------------|--|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| R-ISM-glideskinne TS 5000 | gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme | 115618    | lht. RAL          | 230 V AC           | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-glideskinne TS 5000 | gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme | 115617    | Som rustfrit stål | 230 V AC           | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-glideskinne TS 5000 | gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme | 115614    | sølvfarvet        | 230 V AC           | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-glideskinne TS 5000 | gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme | 115616    | hvid RAL 9016     | 230 V AC           | 2740 x 55 x 30 mm |

## TILBEHØR

### FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



| Betegnelse                   | Beskrivelse   | Ident.nr. |
|------------------------------|---|-----------|
| Fleksibel åbningsbegrænsning | til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer | 145311    |

# R-ISM-glideskinne TS 5000



## MONTAGEMATERIALE

### MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

til R--ISM-glideskinne



| Betegnelse               | Beskrivelse            | Ident.nr. | Farve      |
|--------------------------|------------------------|-----------|------------|
| Montageplade glideskinne | til R--ISM-glideskinne | 118690    | sølvfarvet |
| Montageplade glideskinne | til R--ISM-glideskinne | 118701    | Iht. RAL   |