

# Produktdatablad

## MA 500 \*



Holdemagnet til låsning af en flugtdør med magnetkraft

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Låsning af en flugtdør mod utilsigtet adgang iht. EltVTR (tysk "Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen")
- 1- og 2-fløjede dørsystemer på flugt- og redningsveje
- Branddøre

**PRODUKTDETALJER**

- Integreret overvågning kontrollerer låsetilstanden
- Separat dørkontakt tillader dørtilstandsmelding
- Forskellige montagesæt tillader tre forskellige montagesituationer

**TEKNISKE DATA**

Handelsnavn	MA 500 *
Bredde	265 mm
Højde	66 mm
Dybde	41 mm
Monteringstype	med tilhørende montagesæt, (hængselside, modsat hængselside eller lysning)
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Driftsspænding	24 V DC
Strømforbrug	250 mA
Overholder EltVTR (tysk direktiv for elektriske låsesystemer)	Ja
Svarer til EN 13637	Ja

**VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION**

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Holdemagnet MA 500 *	Med modplade / Udførelse: Hvilestrøm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug 250 mA / Holdekraft: 5000 N / Oplåsning under forlast / Tilbagemeldingskontakt låsetilstand / (Hall-sensor)	024740	sølvfarvet	265 x 66 x 41 mm	24 V DC

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.