

Produktdatablad

Standardarm

Slimdrive EMD



Til topmontage modsat hængselside til lysningsdybde fra 0 -
400 mm

ANVENDELSESOMRÅDER

- 1- og 2-fløjede hængslede døre
- Til topmontage modsat hængselside
- Branddøre godkendt op til lysningsdybde 250 mm

Standardarm Slimdrive EMD



PRODUKTDETALJER

- Farve sølv eller iht. RAL
- Variabel justering af lysningsdybden

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Standardarm Slimdrive EMD

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Standardarm Slimdrive EMD	til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 200-300 mm	144389	sølvfarvet
Standardarm Slimdrive EMD	til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 0-100 mm	144383	lht. RAL
Standardarm Slimdrive EMD	til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 0-100 mm	144381	sølvfarvet
Standardarm Slimdrive EMD *	til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 200-300 mm	144391	lht. RAL
Standardarm Slimdrive EMD *	til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 100-200 mm	144387	lht. RAL
Standardarm Slimdrive EMD	til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 100-200 mm	144385	sølvfarvet
Standardarm Slimdrive EMD	til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 300-400 mm	144395	lht. RAL
Standardarm Slimdrive EMD	til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 300-400 mm	144393	sølvfarvet