

Produktdatablad

NØD 220 AP *



RWS nødknop til frakobling af strømspænding i nødstilfælde eller ved servicearbejder, overflademonteret

ANVENDELSESOMRÅDER

- Frakobling af netspændingen i nødstilfælde og ved vedligeholdelsesarbejde
- Indirekte frikobling af GEZE RWS-dørcentraler
- Åbning af automatiske døre i nødstilfælde
- Overflademontage for nem montering uden omfangsrigt monteringsarbejde
- Udendørsområde på grund af høj IP-klasse



PRODUKTDETALJER

- LED-belysning for bedre synlighed, også i mørke
- Genanvendelig afdækning, der beskytter mod snavs og støv
- Kontaktsystemet består af en bryder og en slutter
- En anden brydekontakt findes som tilbehør
- Robust plasthus beskytter pålideligt nødtasten mod mekaniske påvirkninger

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	NØD 220 AP *
Dimensioner	94 x 94 x 122 mm
Forsyningsspænding	24 V DC
Strømforbrug	17 mA
Monteringsstype	Overflademontage
Driftstemperatur	-10 - 50 °C

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Nødkontakt NØD 220 AP, IP IP65 *	i plastkabinet IP65 / 94 x 94 x 122 mm / med flugtvejsskilt pil nedad / Driftsspænding: 24 V DC / Kontaktens tilladte belastning: 3 A, 250 V / 1 brydekontakt	076777	grå	94 x 94 x 122 mm	24 V DC

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.