

# Produktdatablad

# Dørlukker TS 5000 L



Til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 2-6 på  
modsat hængselside

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage modsat hængselside og hængselside

**PRODUKTDETALJER**

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion via ventil kan justeres fra forsiden
- Åbningsdæmpning, kan justeres fra forsiden via ventil
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling

**TEKNISKE DATA**

Handelsnavn	Dørlukker TS 5000 L
Dørfløjbrede (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørfløjmontage modsat hængselside, Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	120 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethed branddøre	Ja
Længde	287 mm
Bredde	47 mm
Højde	60 mm
Lukkekræft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Røgdetektor integreret	Nej

**VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION**

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbrede (maks.)
TS 5000 L dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	029400	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	137723	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	027351	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

# Dørlukker TS 5000 L



---

Betegnelsen	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbrede (maks.)
TS 5000 L dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	027352	lht. RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	119579	sort RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm