

Produktdatablad

Dørlukker TS 1500



Grundlegeme til udenpåliggende dørlukker med arm EN 3
eller EN 4

ANVENDELSESOMRÅDER

- Højre- og venstrehængt enkeltvirkende døre indvendigt
- Enkeltvirkende døre op til 1100 mm dørløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Montage modsat hængselside mulig i montage med parallelarm



PRODUKTDETALJER

- Variabel lukkekraft i to størrelser gennem enkelt drejning af lejeblokken til standardarmen
- Lukkehastighed via ventil indstillelig fra siden
- Låsefunktion via ventil indstillelig fra siden
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Dørlukker, kan anvendes til montage på hængselsiden og montage modsat hængselsiden

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 1500
Dørfløjbrede (maks.)	1100 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside, Dørfløjmontage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethed branddøre	Ja
Længde	177 mm
Bredde	39 mm
Højde	50 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, via montage
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Nej
Position lukkekraftjustering	Montageposition
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbrede (maks.)
GEZE TS 1500 dørlukker	til brug med standardarm: Lukkekraft EN 3/4 / til brug sammen med glideskinne: Lukkekraft EN 1 / leveret uden standardarm/glideskinne	101794	hvid RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE TS 1500 dørlukker	til brug med standardarm: Lukkekraft EN 3/4 / til brug sammen med glideskinne: Lukkekraft EN 1 / leveret uden standardarm/glideskinne	101793	mørk bronze	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE TS 1500 dørlukker	til brug med standardarm: Lukkekraft EN 3/4 / til brug sammen med glideskinne: Lukkekraft EN 1 / leveret uden standardarm/glideskinne	101875	lht. RAL	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
GEZE TS 1500 dørlukker	til brug med standardarm: Lukkekraft EN 3/4 / til brug sammen med glideskinne: Lukkekraft EN 1 / leveret uden standardarm/glideskinne	101792	sølvfarvet	177 x 39 x 50 mm	1100 mm