

# Produktdatablad

## Dørlukker TS 4000 S



Til udenpåliggende dørlukker med arm EN 2-6 med lukkeforsinkelse

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Montage modsat hængselside mulig i montage med parallelarm



## PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion via ventil kan justeres fra forsiden
- Åbningsdæmpning, kan justeres fra forsiden via ventil
- Lukkeforsinkelse kan justeres fra forsiden via ventil
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 4000 S
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside, Dørfløjmontage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethed branddøre	Ja
Længde	287 mm
Bredde	46 mm
Højde	60 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Lukkeforsinkelse integreret	Ja
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Røgdetektor integreret	Nej

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredde (maks.)
GEZE TS 4000 S dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse og åbningsdæmpning (uden standardarm)	119562	sort RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 S dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse og åbningsdæmpning (uden standardarm)	107747	hvid RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 S dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse og åbningsdæmpning (uden standardarm)	107746	mørk bronze	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 S dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse og åbningsdæmpning (uden standardarm)	107745	sølvfarvet	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 S dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse og åbningsdæmpning (uden standardarm)	107748	lht. RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

## MONTAGEMATERIALE

### MONTERINGSPLADE SEGMENTERET BUET DØR

til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	058782	sølvfarvet
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	119472	lht. RAL
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	058783	mørk bronze

### BORESKABELON DØRLUKKER

Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Boreskabelon dørlukker	Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

## GLASKLEMMESKO

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	009494	lht. RAL	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	057126	sølvfarvet	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	057127	mørk bronze	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	009491	hvid RAL 9016	10 mm

## MONTAGEPLADE OG KONTRAPLAD E HELGLASDØR

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007923	sølvfarvet	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007926	lht. RAL	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007924	mørk bronze	10 mm

## VINKELKONSOLBESLAG

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	049240	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	052352	mørk bronze
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	104451	lht. RAL