

Produktdatablad

Dørlukker TS 5000 S



Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 2-6
med lukkeforsinkelse åbningsdæmpning

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside

**PRODUKTDETALJER**

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion via ventil kan justeres fra forsiden
- Åbningsdæmpning, kan justeres fra forsiden via ventil
- Lukkeforsinkelse kan justeres fra forsiden via ventil
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 5000 S
Dørfløjbredder (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethed branddøre	Ja
Længde	287 mm
Bredde	47 mm
Højde	60 mm
Lukkekræft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanlæg indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Lukkeforsinkelse integreret	Ja
Position lukkekræftjustering	Foran
Visning af lukkekræft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørføjbredde (maks.)
TS 5000 S dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	107938	Iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	107935	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	107937	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	107936	mørk bronze	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	137722	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

MONTAGEMATERIALE

VINKELKONSOLBESLAG

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	049240	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	052352	mørk bronze
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	104451	Iht. RAL