

# Produktdatablad

# Dørlukker TS 500 N

# EN3



Grundlegeme til gulvmonteret dørlukker EN3

#### ANVENDELSESOMRÅDER

- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre
- Enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre op til 950 mm dørløjbredde og 100 kg vægt
- Gulvmontering liggende skjult



## PRODUKTDETALJER

- Fast lukkekraft på EN3
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Alle funktioner kan justeres fra toppen og i monteret tilstand

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 500 N EN3
Anvendelse på anslags-/dobbeltvirkende dør	Enkeltvirkende dør, Dobbeltvirkende dør
Åbningsvinkel (maks.)	170 °
Dørfløjbredde (maks.)	950 mm
Dørfløjvægt (max.)	100 kg
DIN-retning	venstre/højre
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Længde	278 mm
Bredde	82 mm
Højde	42 mm
Indstillingsområde cementkasse længde	10 mm
Indstillingsområde cementkasse bredde	10 mm
Indstillingsområde cementkasse højde	6 mm
Lukkekraft indstillelig	Nej
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Nej
Åbningsdæmpning integreret	mekanisk fast
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Lukkeeffekt fra	170 °
Åbenholdelse af branddøre	Nej
Hold-åbent-område	85 ° - 120 °

# Dørlukker TS 500 N EN3



## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	DIN- retning	Fastholdpunkt min.
GEZE TS 500 N EN3 dørlukker	Lukkekraft EN3, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	104046	278 x 82 x 42 mm	venstre/høj re	85 °
GEZE TS 500 N EN3 dørlukker	Lukkekraft EN3, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	111596	278 x 82 x 42 mm	venstre/høj re	120 °
GEZE TS 500 N EN3 dørlukker	Lukkekraft EN3, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	111594	278 x 82 x 42 mm	venstre/høj re	105 °
GEZE TS 500 N EN3 dørlukker	Lukkekraft EN3, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	104047	278 x 82 x 42 mm	venstre/høj re	90 °