Produktdatablad

Dørlukker TS 4000 IS

Kasse til udenpåliggende dørlukker med arm EN 1-6 med lukkesynkroniseringsbeslag

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Tofløjede enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre, op til 2800 mm hængselafstand og 1400 mm dørfløjbredde

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-14T03:55:18Z

Dørlukker TS 4000 IS

PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Integreret styring af lukkesekvens
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Dørlukker, kan anvendes til montage på hængselsiden og montage modsat hængselsiden
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling
- Fleksibel installation af bowdenkabel-udløsningsmekanisme i rammen, f.eks. lås på stående fløj

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 4000 IS
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Egnethed branddøre	Ja
Længde	287 mm
Bredde	46 mm
Højde	60 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Åbningsdæmpning integreret	Nej
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja

Dørlukker TS 4000 IS

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredde (maks.)
GEZE TS 4000 IS dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med integreret styring af lukkesekvens (uden udløsningsmekanisme og standardarm)	102801	hvid RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med integreret styring af lukkesekvens (uden udløsningsmekanisme og standardarm)	119563	sort RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med integreret styring af lukkesekvens (uden udløsningsmekanisme og standardarm)	102802	Iht. RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med integreret styring af lukkesekvens (uden udløsningsmekanisme og standardarm)	102799	mørk bronze	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med integreret styring af lukkesekvens (uden udløsningsmekanisme og standardarm)	102798	sølvfarvet	287 x 46 x 60 mm	1400 mm