

Produktdatablad

Dørlukker Boxer 2-4



Grundlegeme til integreret dørlukker EN 2-4 med
åbningsdæmpning

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre, kræver godkendelse sammen med døren
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1100 mm dørløjbredde, til dørvægte op til 120 kg
- Til dørpladetykkelser fra 40 mm
- Integreret montage



PRODUKTDETALJER

- Alle funktioner kan justeres i indbygget tilstand
- Lukkekraft med variabel justering oppefra
- Lukkehastighed via ventiler, kan justeres fra oven
- Låsefunktion via ventil, kan justeres fra toppen
- Åbningsdæmpning via ventil, kan justeres fra toppen
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Akselforlængere findes op til 8 mm
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker Boxer 2-4
Dørfløjbredde (maks.)	1100 mm
Dørfløjvægt (max.)	130 kg
Åbningsvinkel (maks.)	120 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethed branddøre	Ja
Længde	286 mm
Bredde	32 mm
Højde	45 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	foroven
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Akselforlænger	Dimensioner	Farve
GEZE Boxer 2-4 dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne), dørfløjbredde op til 1100 mm, dørpladetykkelse min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet
GEZE Boxer 2-4 dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne), dørfløjbredde op til 1100 mm, dørpladetykkelse min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet