

Produktdatablad

Standardarm TS

4000/2000 forlænget



Til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm

ANVENDELSESOMRÅDER

- Til store lysningsdybder
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre



PRODUKTDETALJER

→ Kan ved montage modsat hængselside anvendes fra 70-170 mm lysningsdybde

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Standardarm TS 4000/2000 forlænget
Fasthold	Nej
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102434	Iht. RAL
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102431	sølvfarvet
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102433	hvid RAL 9016

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE STANDARDARM *

til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	082506	Iht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	057109	sølvfarvet

**MONTAGEPLADE STANDARDARM**

Til TS 4000/ TS 2000, ved parallelarmmontage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053319	mørk bronze
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	027460	lht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053318	sølvfarvet

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.