

Produktdatablad

Dørlukker TS 4000 R- IS KM BG *



Kasse til udenpåliggende dørlukker med arm EN 1-6 med røgkontrolenhed, lukkesynkroniseringsbeslag og elektrisk fasthold

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Tofløjede enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Enkeltvirkende døre, op til 2800 mm hængselafstand og 1400 mm dørflejbredde
- Montage modsat hængselside
- Hold-åbent-system med integreret fasthold



PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion indstillelig via standardarm
- Integreret styring af lukkesekvens
- Elektrisk fasthold
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Strømforsyning til 230 V forsyningspænding
- Røgdetektor med tilpasning af alarmgrænse, forureningsindikator og skjult udløserknap til tests
- Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
- Nem montering grundet få enkeltd dele og hurtig indstilling
- Fleksibel installation af bowdenkabel-udløsningsmekanisme i rammen, f.eks. lås på stående fløj

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Handelsnavn | Dørlukker TS 4000 R-IS KM BG * |
| Dørfløjbredde (maks.) | 1400 mm |
| Monteringstype | Montage modsat hængselside |
| Åbningsvinkel (maks.) | 180 ° |
| Samme udførelse DIN-L og DIN-R | Ja |
| Forsyningspænding | 230 V AC |
| Indgangsspænding | 230 V AC |
| Frekvens forsyningspænding | 50/60 Hz |
| Nominel driftstid | 100 % |
| Beskyttelsesklasse | IP20 |
| Standardkonformitet | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158 |
| Godkendelser | Byggetilsynets generelle godkendelse af DIBt som hold-åbent-system |
| Egnethed branddøre | Ja |
| Længde | 547 mm |
| Bredde | 65 mm |
| Højde | 65 mm |
| Lukkekræft indstillelig | Ja, med variabel justering |
| Lukkehastighed indstillelig | Ja |
| Endeanslag indstillelig | Ja, via standardarm |
| Åbningsdæmpning integreret | Nej |
| Position lukkekraftjustering | Foran |
| Visning af lukkekraft | Ja |
| Sikkerhedsventil mod overbelastning | Ja |



| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Termostabiliserede ventiler | Ja |
| Fasthold | Elektrisk |
| Fastholdelsen kan omgås | Ja |
| Røgdetektor integreret | Ja |
| Forureningsindikator | Ja |
| Tilpasning af alarmgrænse | Ja |
| Netadapter integreret | Ja |
| Lukkesynkroniseringsbeslag integreret | Ja |

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Forsyningss pænding | Dimension er |
|-------------------------------------|---|-----------|------------|------------------------|------------------|
| GEZE TS 4000 R-IS KM BG dørlukker * | Lukkekraft EN 1-6, montage modsat hængselside med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og røgkontrolenhed (uden standardarm og udløsningsmekanisme) | 105245 | Iht. RAL | 230 V AC | 547 x 65 x 65 mm |
| GEZE TS 4000 R-IS KM BG dørlukker * | Lukkekraft EN 1-6, montage modsat hængselside med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og røgkontrolenhed (uden standardarm og udløsningsmekanisme) | 105244 | sølvfarvet | 230 V AC | 547 x 65 x 65 mm |

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.