

# Produktdatablad

# Dørlukker TS 4000 E



Kasse til udenpåliggende dørlukker med arm EN 1-6 med elektrisk fasthold

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside



### PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion indstillelig via standardarm
- Elektrisk fasthold
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Forsyningsspænding 24 V DC
- Samme monteringsboreskabelon som alle GEZE TS 4000 dørlukkere

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 4000 E
Dørfløjbrede (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	1 W
Nominel driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Egnethed branddøre	Ja
Længde	325 mm
Bredde	46 mm
Højde	60 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Åbningsdæmpning integreret	Nej
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Røgdetektor integreret	Nej



## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbrede (maks.)
GEZE TS 4000 E dørlukker	Lukkekræft EN 1-6, montage hængselside, med elektrisk fasthold og forbindelsesboks (uden standardarm)	105212	Iht. RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E dørlukker	Lukkekræft EN 1-6, montage hængselside, med elektrisk fasthold og forbindelsesboks (uden standardarm)	105211	sølvfarvet	325 x 46 x 60 mm	1400 mm