

# Produktdatablad

# Dørlukker TS 4000 E IS

# KM BG \*



Grundlegeme til udenpåliggende dørlukker med arm EN 1-6  
med elektrisk fasthold og lukkesynkroniseringsbeslag

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Tofløjede enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre, op til 2800 mm hængselafstand og 1400 mm dørflejbredde
- Montage modsat hængselside
- Hold-åbent-system med integreret fasthold



## PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion indstillelig via standardarm
- Integreret styring af lukkesekvens
- Elektrisk fasthold
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Forsyningsspænding 24 V DC
- Samme monteringsboreskabelon som alle GEZE TS 4000 dørlukkere
- Fleksibel installation af bowdenkabel-udløsningsmekanisme i rammen, f.eks. lås på stående fløj

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 4000 E IS KM BG *
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	1 W
Nominel driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Egnethed branddøre	Ja
Længde	325 mm
Bredde	46 mm
Højde	60 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Åbningsdæmpning integreret	Nej
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Røgdetektor integreret	Nej



Lukkesynkroniseringsbeslag integreret

Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredder (maks.)
GEZE TS 4000 E IS KM BG dørlukker *	Lukkekraft EN 1-6, montage modsat hængselside, med elektrisk fasthold, integreret styring af lukkesekvens og montageplade (uden standardarm og forbindelsesboks)	105239	sølvfarvet	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E IS KM BG dørlukker *	Lukkekraft EN 1-6, montage modsat hængselside, med elektrisk fasthold, integreret styring af lukkesekvens og montageplade (uden standardarm og forbindelsesboks)	105240	Iht. RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.