

# Produktdatablad

## Dørlukke GEZE TS 4000 R- IS KM BG ekstra enhed \*



Kasse til udenpåliggende dørlukker med arm EN 1-6 uden røgkontrolenhed, lukkesynkroniseringsbeslag og elektrisk fasthold

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Tofløjede enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Enkeltvirkende døre, op til 2800 mm hængselafstand og 1400 mm dørflejbrede
- Montage modsat hængselside
- Hold-åbent-system med integreret fasthold

# Dørlukke GEZE TS 4000 R-IS KM BG ekstra enhed \*



## PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion indstillelig via standardarm
- Elektrisk fasthold
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Forsyningsspænding 24 V DC via GEZE TS 4000 R-IS hovedenhed

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukke GEZE TS 4000 R-IS KM BG ekstra enhed *
Dørfløjbrede (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Forsyningsspænding	24 V
Indgangsspænding	24 V DC
Nominel driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Længde	547 mm
Bredde	65 mm
Højde	65 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Åbningsdæmpning integreret	Nej
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80 ° - 175 °
Røgdetektor integreret	Nej

# Dørlukke GEZE TS 4000 R-IS KM BG ekstra enhed \*



## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE TS 4000 R-IS KM BG ekstra enhed *	Lukkekraft EN 1-6, montage modsat hængselside, med elektrisk fasthold (uden røgkontrolenhed og standardarm)	105247	Iht. RAL	24 V	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG ekstra enhed *	Lukkekraft EN 1-6, montage modsat hængselside, med elektrisk fasthold (uden røgkontrolenhed og standardarm)	105246	sølvfarvet	24 V	547 x 65 x 65 mm

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.