

Produktdatablad

TS 4000 Tandem

komplet pakke



Udenpåliggende dørlukker med standardarm, større end EN 7
med åbningsdæmpning

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre fra 1600 mm dørfløjbredde og meget høj vægt (Lukkekræft > EN7)
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Montage modsat hængselside mulig i montage med parallelarm



PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion indstillelig via standardarm
- Åbningsdæmpning, kan justeres fra forsiden via ventil
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling
- Fastgøres via den øverste dørlukker med dørlukker med standard-anslagsmål

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 4000 Tandem komplet pakke
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside, Dørføjmontage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Egnethed branddøre	Ja
Længde	287 mm
Bredde	51 mm
Højde	130 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
GEZE TS 4000 Tandem	Komplet pakke, lukkekraft > EN7, til døre/porte større end 1600 mm dørføjbredde eller med meget høj vægt, med åbningsdæmpning, med standardarm	116186	Iht. RAL	287 x 51 x 130 mm	Montage hængselside, Montage modsat hængselside, Dørføjmontage modsat hængselside

TS 4000 Tandem komplet pakke



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
GEZE TS 4000 Tandem	Komplet pakke, lukkekraft > EN7, til døre/porte større end 1600 mm dørfløjbredde eller med meget høj vægt, med åbningsdæmpning, med standardarm	102841	sølvfarvet	287 x 51 x 130 mm	Montage hængselside, Montage modsat hængselside, Dørfløjmontage modsat hængselside

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

til TTS 4000 Tandem med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade	til TTS 4000 Tandem med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	116189	lht. RAL
Montageplade	til TTS 4000 Tandem med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	105119	sølvfarvet