

Produktdatablad

E ISM-glideskinne

Boxer



Med arme og elektrisk fasthold

ANVENDELSESOMRÅDER

- 1-fløjede døre
- Integreret montage
- Hold-åbent-system med integreret fasthold
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre



E ISM-glideskinne Boxer

PRODUKTDETALJER

- Driftsspænding 24 V DC
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Med påskruet glideklods

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	E ISM-glideskinne Boxer
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	1 W
Nominel driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Standardkonformitet	EN 1155
Længde	440 mm
Bredde	31 mm
Højde	30 mm
Fasthold	Elektrisk
Fasthold kan slås til og fra	Ja
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80 ° - 120 °
Røgdetektor integreret	Nej
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Farve	Fastholdpunkt min.
E ISM-glideskinne Boxer	Med arme og elektrisk fasthold	119640	440 x 31 x 30 mm	sølvfarvet	80 °
E ISM-glideskinne Boxer	Med arme og elektrisk fasthold	135775	440 x 31 x 30 mm	lht. RAL	80 °

E ISM-glideskinne Boxer



TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E- /R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311