

Produktdatablad

E 170 230 V *



Saksedrev som designløsning for en optimal ventilation

ANVENDELSESOMRÅDER

- Naturlig ventilation i facadeområdet
- Indadgående vippefløj
- Montage på træ-, plast- eller metalvinduer
- Rammemontering

PRODUKTDETALJER

- Kombinerer ovenlysåbneren OL 90 N og det elektriske lineære drev E 212 til et produkt
- Sakse integreret i kåbeprofilen
- Attraktivt design og ekstra beskyttelse mod forurening
- Åbningsbredden kan indstilles variabelt og kan derfor reguleres fleksibelt på stedet

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	E 170 230 V *
i-mål (min.)	20 mm
i-mål (max.)	70 mm
Åbningsvidde (maks.)	170 mm
Åbningshastighed ventilation	4.9 mm/s
Trykkraft	1500 N
Trækkraft	1500 N
Fyldevægt (maks.)	80 kg/m ²
Frekvens	50 Hz
Driftsspænding	230 V AC
Strømforbrug	0.2 A
Strømforbrug	90 W
Nominel driftstid	25 %
Min. ledertværsnit	1.5 mm ²
Antal ledere	4 ledere
Driftstemperatur	-20 - 60 °C
Beskyttelsesklasse	IP42
Type vandringsforkortelse	Mekanisk
Slutpositionsafbrydelse kørt ud	Endestopkontakt
Slutpositionsafbrydelse kørt ind	Endestopkontakt
Overbelastningsafbrydelse	Ja
KNX-egnet	Nej
Kipvindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Driftsspænding	Dørføjbredde (min.)
E 170 230 V *	Inklusive fløjbrik	128707	EV1	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Inklusive fløjbrik	128709	lht. RAL	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Inklusive fløjbrik	128708	hvid RAL 9016	230 V AC	550 mm
GEZE E 170/2, 230 V til 1600 mm *	Inklusive fløjbrik	128714	EV1	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V til 2400 mm *	Inklusive fløjbrik	128720	EV1	230 V AC	1600 mm

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Driftsspænding	Dørfløjbredde (min.)
GEZE E 170/2, 230 V til 1600 mm *	Inklusive fløjbrik	128715	hvid RAL 9016	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V til 2400 mm *	Inklusive fløjbrik	128721	hvid RAL 9016	230 V AC	1600 mm
GEZE E 170/2, 230 V til 1600 mm *	Inklusive fløjbrik	128716	Iht. RAL	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V til 2400 mm *	Inklusive fløjbrik	128722	Iht. RAL	230 V AC	1600 mm

TILBEHØR

STANDARD FLØJBRIK TIL E 170 *

Til rektangulære vinduer

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Standard fløjbrik til E 170 *	passer til E 170	128925	EV1
Standard fløjbrik til E 170 *	passer til E 170	128927	Iht. RAL
Standard fløjbrik til E 170 *	passer til E 170	128926	hvid RAL 9016

GLIDENDE FLØJBRIK TIL E 170 *

Til montering af saksedrev E 170 på skråvinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Glidende fløjbrik til E 170 *	passer til E 170	128930	Iht. RAL
Glidende fløjbrik til E 170 *	passer til E 170	128928	EV1
Glidende fløjbrik til E 170 *	passer til E 170	128929	hvid RAL 9016

VARIABEL AFDÆKNING TIL E 170 *

Attraktivt design og ekstra beskyttelse mod forurening til GEZE saksedrev



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Variabel afdækning til E 170 *	Design-sættet til GEZE-saksedrev	128924	Iht. RAL
Variabel afdækning til E 170 *	Design-sættet til GEZE-saksedrev	128922	EV1
Variabel afdækning til E 170 *	Design-sættet til GEZE-saksedrev	128923	hvid RAL 9016

SIKKERHEDSSAKS NR. 35

Til sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sikkerhedssaks nr. 35	Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 300mm	014499	Forzinket

SIKKERHEDSSAKS NR. 60

Til sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sikkerhedssaks nr. 60	Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 700mm	133814	Forzinket

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.