

Produktdatablad

AIR 30 *



Aktiv-infrarød-lysknap til sikring af det faste felt for
automatiske rundskydedøre

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sikring af de sekundære lukkekanter for automatiske rundskydedøre
- Optaget-kontrol ved person- og sikkerhedssluser
- Ved indskrænkede pladsforhold til tilstedeværelsesregistrering af personer eller objekter

**PRODUKTDETALJER**

→ Aktiv-infrarød-lysknap

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	AIR 30 *
Dimensioner	123 x 45 x 50 mm
Teknologi	Aktive infrarøde stråler
Driftsspænding	10-48 V DC / 11-36 V AC
Driftsstrøm	100 mA
Beskyttelsesklasse	IP52
Kabeltilslutningstype	Systemstikforbindelse
Tilslutningskabel længde	5000 mm
Indstillelighed	1,0 - 2,5 m
Monteringshøjde (min.)	1000 mm
Monteringshøjde (maks.)	2500 mm
Tværsnit på strålebundt	50 x 50 mm
Vægt	50 g
Driftstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfugtighed	0-90 % relativ, ikke kondenserende
Standardkonformitet	EN 60947-5-2

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.