

# Produktdatablad

# Glideskinne TS 1500 G

# F \*



med mekanisk fasthold og arm

## ANVENDELSESOMRÅDER

- 1-fløjede døre
- Montage på hængselside eller modsat hængselside (kun begrænsede dørføjtykkelser)
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Til åbenholdelse af ikke-branddøre

## PRODUKTDETALJER

→ Hurtig montering takket være glideklods til påklipsning

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Glideskinne TS 1500 G F *
Længde	390 mm
Bredde	30.5 mm
Højde	20.5 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Fasthold	Mekanisk
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80° - 130°
Røgdetektor integreret	Nej

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Fastholdpunkt min.
Glideskinne TS 1500 G F	med mekanisk fasthold og arm	101889	sølvfarvet	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Glideskinne TS 1500 G F	med mekanisk fasthold og arm	101892	lht. RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Glideskinne TS 1500 G F	med mekanisk fasthold og arm	101891	hvid RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°

## TILBEHØR

### FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne	069780

---

**MONTAGEMATERIALE****MONTAGEPLADE GLIDESKINNE \***

Til TS 1500 G



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	Til TS 1500 G	072355	Iht. RAL
Montageplade glideskinne	Til TS 1500 G	072333	sølvfarvet

---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.