

# Produktdatablad

## Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000



Med lukkesynkroniseringsbeslag og arme

### ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Montering på hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Op til 2800 mm hængselsafstand
- Minimal hængselsafstand 1300 mm, minimal bredde, stående fløj 400 mm



# Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000

## PRODUKTDETALJER

- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Beskyttelse mod vandalisme takket være fleksibelt bowdenkabel
- Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen
- Med påskruet glideklods

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	400 mm
Standardkonformitet	EN 1158
Længde	2630 mm
Bredde	40 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme	115592	Som rustfrit stål	2630 x 40 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme	115549	sølvfarvet	2630 x 40 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme	115591	hvid RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme	115593	Iht. RAL	2630 x 40 x 30 mm

# Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000



## TILBEHØR

### MEKANISK FASTHOLD

Til ISM-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til ISM glideskinne / ISM BG glideskinne, holdekræft indstillelig, kan tilsidesættes	118437

### FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

### KIT ECLINE ISM / ISM BG \*

Akkumulator til brug på den gående fløj i 2-fløjede glideskinner ISM og ISM BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Kit Ecline ISM / ISM BG *	Akkumulator til brug på den gående fløj i 2-fløjede glideskinner ISM og ISM BG	154767	sort

# Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000



## MONTAGEMATERIALE

### MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

Til ISM- / E-ISM- glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118702	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118703	Iht. RAL

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.