

Produktdatablad

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000 overlængde



Op til 3200 mm med lukkesynkroniseringsbeslag og arme

ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Montering på hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Op til 3200 mm hængselsafstand
- Minimal hængselsafstand 1300 mm, minimal bredde, stående fløj 400 mm



Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000 overlængde

PRODUKTDETALJER

- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Beskyttelse mod vandalisme takket være fleksibelt bowdenkabel
- Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen
- Med påskruet glideklods

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000 overlængde
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	400 mm
Standardkonformitet	EN 1158
Længde	3030 mm
Bredde	40 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000 overlængde	gennemgående, overlængde på til 3200 mm, med integreret styring af lukkesekvens og arme	115598	sølvfarvet	3030 x 40 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000 overlængde	gennemgående, overlængde på til 3200 mm, med integreret styring af lukkesekvens og arme	115599	Iht. RAL	3030 x 40 x 30 mm

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000 overlængde



TILBEHØR

MEKANISK FASTHOLD

Til ISM-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til ISM glideskinne / ISM BG glideskinne, holdekraft indstillelig, kan tilsidesættes	118437

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Akkumulator til brug på den gående fløj i 2-fløjede glideskinner ISM og ISM BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Kit Ecline ISM / ISM BG *	Akkumulator til brug på den gående fløj i 2-fløjede glideskinner ISM og ISM BG	154767	sort

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens TS 5000 overlængde



MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

Til ISM- / E-ISM- glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118702	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118703	Iht. RAL

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.