

# Produktdatablad

## Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000



Med lukkesynkroniseringsbeslag og arme

### ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Montage modsat hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Op til 2800 mm hængselsafstand
- Minimal hængselsafstand 1360 mm, minimal bredde, stående fløj 380 mm



# Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000

## PRODUKTDETALJER

- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen
- Med påskruet glideklods

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000
Minimal hængselsafstand	1360 mm
Minimal bredde stående fløj	380 mm
Standardkonformitet	EN 1158
Længde	2730 mm
Bredde	55 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme	115597	Iht. RAL	2730 x 55 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme	115596	Som rustfrit stål	2730 x 55 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme	115594	sølvfarvet	2730 x 55 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme	115595	hvid RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

# Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000



## TILBEHØR

### CB FLEX

Aktiveringsdel for en sikker lukning af 2-fløjede branddøre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
GEZE CB flex *	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	182652	hvid RAL 9016
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153602	sølvfarvet
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153728	Iht. RAL

## MEKANISK FASTHOLD

Til ISM-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til ISM glideskinne / ISM BG glideskinne, holdekræft indstillelig, kan tilsidesættes	118437

## FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

# Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000



## KIT ECLINE ISM / ISM BG \*

Akkumulator til brug på den gående fløj i 2-fløjede glideskinner ISM og ISM BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Kit ECLine ISM / ISM BG *	Akkumulator til brug på den gående fløj i 2-fløjede glideskinner ISM og ISM BG	154767	sort

## MONTAGEMATERIALE

### MONTAGEPLADE \*

Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne BG	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer	118705	Iht. RAL
Montageplade glideskinne BG	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer	118704	sølvfarvet

### VINKELKONSOLBESLAG

Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG	118707	Iht. RAL
Vinkelkonsolbeslag	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG	118706	sølvfarvet

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.