

# Produktdatablad

## Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens Boxer lille stående fløj



Til små stående fløje over 420 mm, med integreret styring af lukkesekvens og arme

### ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Integreret montage
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Minimal hængselsafstand 1230 mm, minimal bredde, stående fløj 420 mm

# Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens Boxer lille stående fløj

## PRODUKTDETALJER

- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Beskyttelse mod vandalisme takket være fleksibelt bowdenkabel
- Flexibel installation af bowdenkabel-udløsningsmekanisme i rammen, f.eks. lås på stående fløj
- Med påskruet glideklods
- Nem montering grundet få enkeltd dele og hurtig indstilling

## TEKNISKE DATA

| Handelsnavn                           | Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens Boxer lille stående fløj |
|---------------------------------------|---|
| Minimal hængselsafstand               | 1230 mm   |
| Minimal bredde stående fløj           | 420 mm  |
| Standardkonformitet                   | EN 1158   |
| Bredde                                | 31 mm   |
| Højde                                 | 30 mm   |
| Fasthold                              | Valgfrit  |
| Røgdetektor integreret                | Nej   |
| Lukkesynkroniseringsbeslag integreret | Ja  |
| Flexibel åbningsbegrænsning           | Ja  |

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

| Betegnelse  | Beskrivelse  | Ident.nr. | Farve      |
|---|--|-----------|------------|
| Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens Boxer lille stående fløj | specielt til døre med lille stående fløj over 420 mm, med integreret styring af lukkesekvens og arme | 128597    | sølvfarvet |

## TILBEHØR

### FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



# Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens Boxer lille stående fløj



---

| Betegnelse                      | Beskrivelse   | Ident.nr. |
|---------------------------------|---|-----------|
| Fleksibel<br>åbningsbegrænsning | til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-<br>/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer | 145311    |

---