

Produktdatablad

E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne TS 5000



Med lukkesynkroniseringsbeslag, elektrisk hold-åben-
funktion på begge sider og arme

E-Integreret styring af lukkesekvens- glideskinne TS 5000



ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Hold-åbent-system med integreret fasthold
- Montering på hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Op til 2800 mm hængselsafstand
- Minimal hængselsafstand 1300 mm, minimal bredde, stående fløj 400 mm

PRODUKTDETALJER

- Elektrisk fasthold i glideskinnen med hold-åbent-område 80°-130°
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Driftsspænding 24 V DC
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Beskyttelse mod vandalisme takket være fleksibelt bowdenkabel
- Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen
- Med påskruet glideklods

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne TS 5000
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	4.8 W
Nominel driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	400 mm
Standardkonformitet	EN 1155, EN 1158
Længde	2630 mm
Bredde	40 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fasthold på gående fløj / stående fløj	Ja / Ja
Fastholdelsen kan omgås	Ja

E-Integreret styring af lukkesekvens- glideskinne TS 5000



Hold-åbent-område	80° - 130°
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Fastholdpunkt min.
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115603	Som rustfrit stål	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115600	sølvfarvet	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115602	hvid RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115604	Iht. RAL	2630 x 40 x 30 mm	80°

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

E-Integreret styring af lukkesekvens- glideskinne TS 5000



MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

Til ISM- / E-ISM- glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118702	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118703	Iht. RAL