

# Produktdatablad

# E-ISM/G-glideskinne

# TS 5000 \*



gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens,  
elektrisk fasthold på den gående fløj og arme

## ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold på den gående fløj
- Montering på hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Enkeltvirkende døre op til 2800 mm hængsafstand



## PRODUKTDETALJER

- Forsyningsspænding 24 V DC
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Højdejustering på +/- 2 mm mulig
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Beskyttelse mod vandalisme takket være fleksibelt bowdenkabel
- Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen
- Med påskruet glideklods

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	E-ISM/G-glideskinne TS 5000 *
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	2.4 W
Nominel driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	400 mm
Standardkonformitet	EN 1155, EN 1158
Længde	2630 mm
Bredde	40 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fasthold på gående fløj / stående fløj	Ja / Valgfrit
Fasthold via fastholdemagnet på gående / fast fløj	Valgfrit
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80° - 130°
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektur mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja



## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Fastholdpunkt min.
E-ISM/G-glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på den gående fløj og arme	115606	Som rustfrit stål	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM/G-glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på den gående fløj og arme	115605	sølvfarvet	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM/G-glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på den gående fløj og arme	115607	Iht. RAL	2630 x 40 x 30 mm	80 °

## TILBEHØR

### FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

## MONTAGEMATERIALE

### MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

Til ISM- / E-ISM- glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118702	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118703	Iht. RAL

# E-ISM/G-glideskinne TS 5000 \*



---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.