

# Produktdatablad

## E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne og TS 5000



Med lukkesynkroniseringsbeslag, elektrisk hold-åben-  
funktion på begge sider og arme

### ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Hold-åbent-system med integreret fasthold
- Montage modsat hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig

# E-Integreret styring af lukkesekvens- glideskinne og TS 5000



## PRODUKTDETALJER

- Elektrisk fasthold i glideskinnen med hold-åbent-område 80°-130°
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Driftsspænding 24 V DC
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Beskyttelse mod vandalisme takket være fleksibelt bowdenkabel
- Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen
- Med påskruet glideklods

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne og TS 5000
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	4.8 W
Nominel driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Minimal hængselsafstand	1360 mm
Minimal bredde stående fløj	380 mm
Standardkonformitet	EN 1155, EN 1158
Længde	2665 mm
Bredde	55 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fasthold på gående fløj / stående fløj	Ja / Ja
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80 °
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

# E-Integreret styring af lukkesekvens- glideskinne og TS 5000



## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Fastholdpunkt min.
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne og TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115610	Som rustfrit stål	2665 x 55 x 30 mm	80 °
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne og TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115609	hvid RAL 9016	2665 x 55 x 30 mm	80 °
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne og TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115608	sølvfarvet	2665 x 55 x 30 mm	80 °
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne og TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115611	Iht. RAL	2665 x 55 x 30 mm	80 °

## TILBEHØR

### CB FLEX

Aktiveringsdel for en sikker lukning af 2-fløjede branddøre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
GEZE CB flex *	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	182652	hvid RAL 9016
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153602	sølvfarvet
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153728	Iht. RAL

## FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



# E-Integreret styring af lukkesekvens- glideskinne og TS 5000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E- /R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

## MONTAGEMATERIALE

### MONTAGEPLADE \*

Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne BG	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer	118705	Iht. RAL
Montageplade glideskinne BG	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer	118704	sølvfarvet

### VINKELKONSOLBESLAG

Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG	118707	Iht. RAL
Vinkelkonsolbeslag	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG	118706	sølvfarvet

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.