

Produktdatablad

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *



Med lukkesynkroniseringsbeslag, elektrisk fasthold på begge
sider, røgkontrolenhed og arme

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *



ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold og røgdetektor
- Montage modsat hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Op til 2800 mm hængselsafstand
- Minimal hængselsafstand 1560 mm, minimal bredde på den gående fløj 905 mm og på den stående fløj 380 mm

PRODUKTDETALJER

- Integreret elektrisk fasthold
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Integreret røgkontrolenhed
- Røgdetektor med forureningsindikator og tilpasning af alarmgrænse
- Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
- Driftsspænding 230 V AC
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Med påskruet glideklods
- Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *
Forsyningsspænding	230 V AC
Indgangsspænding	230 V AC
Frekvens forsyningsspænding	50/60 Hz
Nominal driftstid	100 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Minimal hængselsafstand	1560 mm
Minimal bredde stående fløj	380 mm
Standardkonformitet	EN 1155, EN 1158
Godkendelser	Byggetilsynets generelle godkendelse af DIBt som hold-åbent-system
Længde	2730 mm
Bredde	55 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *



Fasthold	Elektrisk
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80°
Røgdetektor integreret	Ja
Forureningsindikator	Ja
Tilpasning af alarmgrænse	Ja
Netadapter integreret	Ja
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Dimensioner
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme	115624	Som rustfrit stål	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme	115623	hvid RAL 9016	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme	115625	Iht. RAL	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme	115622	sølvfarvet	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm

TILBEHØR

CB FLEX

Aktiveringsdel for en sikker lukning af 2-fløjede branddøre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
GEZE CB flex *	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	182652	hvid RAL 9016
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153602	sølvfarvet
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153728	Iht. RAL

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *



FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

MONTAGEMATERIALE

VINKELKONSOLBESLAG

Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG	118707	Iht. RAL
Vinkelkonsolbeslag	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG	118706	sølvfarvet

MONTAGEPLADE *

Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne BG	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer	118705	Iht. RAL
Montageplade glideskinne BG	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer	118704	sølvfarvet

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.