

Produktdatablad

R-ISM-glideskinne TS

5000 overlængde *



Op til 3200 mm med lukkesynkroniseringsbeslag, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme



*

ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold og røgdetektor
- Montering på hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Op til 3200 mm hængselsafstand
- Minimal hængselsafstand 1500 mm, minimal bredde på stående fløj 400 mm

PRODUKTDETALJER

- Elektrisk fasthold i glideskinnen med hold-åbent-område 80°-130°
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Integreret røgkontrolenhed
- Røgdetektor med forureningsindikator og tilpasning af alarmgrænse
- Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
- Driftsspænding 230 V AC
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Beskyttelse mod vandalisme takket være fleksibelt bowdenkabel
- Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen
- Med påskruet glideklods

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	R-ISM-glideskinne TS 5000 overlængde *
Forsyningsspænding	230 V AC
Indgangsspænding	230 V AC
Frekvens forsyningsspænding	50/60 Hz
Nominel driftstid	100 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Minimal hængselsafstand	1500 mm
Minimal bredde stående fløj	400 mm
Standardkonformitet	EN 1155, EN 1158
Godkendelser	Byggetilsynets generelle godkendelse af DIBt som hold-åbent-system
Længde	3140 mm
Bredde	55 mm
Højde	30 mm

R-ISM-glideskinne TS 5000 overlængde

*



Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80 ° - 130 °
Røgdetektor integreret	Ja
Forureningsindikator	Ja
Tilpasning af alarmgrænse	Ja
Netadapter integreret	Ja
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
R-ISM-glideskinne TS 5000 overlængde *	gennemgående, overlængde op til 3200 mm, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme	115626	sølvfarvet	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm
R-ISM-glideskinne TS 5000 overlængde *	gennemgående, overlængde op til 3200 mm, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme	115627	lht. RAL	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

R-ISM-glideskinne TS 5000 overlængde

*



MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE *

til R--ISM-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til R--ISM-glideskinne	118690	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til R--ISM-glideskinne	118701	Iht. RAL

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.