

# Produktdatablad

# E-glideskinne TS 5000



med elektrisk fasthold og arme

## ANVENDELSESOMRÅDER

- 1-fløjede døre
- Hold-åbent-system med integreret fasthold
- Montering på hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

**PRODUKTDETALJER**

- Elektrisk fasthold i glideskinnen med hold-åbent-område 80°-130°
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Driftsspænding 24 V DC
- Højdejustering på +/- 2 mm mulig
- Med påskruet glideklods

**TEKNISKE DATA**

Handelsnavn	E-glideskinne TS 5000
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	2.4 W
Nominel driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Standardkonformitet	EN 1155
Længde	498.5 mm
Bredde	40 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80 ° - 130 °
Røgdetektor integreret	Nej
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

**VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION**

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Fastholdpunkt min.
E-glideskinne TS 5000	med elektrisk fasthold og arme	116295	sølvfarvet	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glideskinne TS 5000	med elektrisk fasthold og arme	116298	Som rustfrit stål	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glideskinne TS 5000	med elektrisk fasthold og arme	116299	Iht. RAL	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glideskinne TS 5000	med elektrisk fasthold og arme	116297	hvid RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	80 °



## TILBEHØR

### FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E- /R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

## MONTAGEMATERIALE

### MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

til E-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til E-glideskinne	123294	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til E-glideskinne	123295	lht. RAL