

Produktdatablad

R-glideskinne BG TS

5000 *



Med elektrisk fasthold, røgkontrolenhed og arm, modsat
hængselside

ANVENDELSESOMRÅDER

- 1-fløjede døre
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold og røgdetektor
- Montage modsat hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre



PRODUKTDETALJER

- Strømforsyning til 230 V forsyningspænding
- Røgdetektor med tilpasning af alarmgrænse, forureningsindikator og skjult udløserknop til tests
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
- Højdejustering på +/- 2 mm mulig

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	R-glideskinne BG TS 5000 *
Forsyningsspænding	230 V AC
Indgangsspænding	230 V AC
Frekvens forsyningspænding	50/60 Hz
Nominel driftstid	100 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Standardkonformitet	EN 1155
Godkendelser	Byggetilsynets generelle godkendelse af DIBt som hold-åbent-system
Længde	745 mm
Bredde	55 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80°
Røgdetektor integreret	Ja
Forureningsindikator	Ja
Tilpasning af alarmgrænse	Ja
Netadapter integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
R-glideskinne BG TS 5000 *	med elektrisk fasthold, integreret røgkontrolenhed og arm	120075	Som rustfrit stål	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glideskinne BG TS 5000 *	med elektrisk fasthold, integreret røgkontrolenhed og arm	120073	sølvfarvet	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glideskinne BG TS 5000 *	med elektrisk fasthold, integreret røgkontrolenhed og arm	120076	Iht. RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

R-glideskinne BG TS 5000 *



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
R-glideskinne BG TS 5000 *	med elektrisk fasthold, integreret røgkontrolenhed og arm	120074	hvid RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE *

Til R-glideskinne BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne BG	Til R-glideskinne BG	123311	sølvfarvet
Montageplade glideskinne BG	Til R-glideskinne BG	123312	Iht. RAL

VINKELKONSOLBESLAG *

til R-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til R-glideskinne	123325	Iht. RAL
Vinkelkonsolbeslag	til R-glideskinne	123324	sølvfarvet

R-glideskinne BG TS 5000 *



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.