

# Produktdatablad

# Slimdrive SCR \*



Automatisk rundskydedørssystem til realisering af 360°-løsninger

## ANVENDELSESOMRÅDER

- 2- og 4-fløjede dørsystemer
- Ind- og udvendige døre med stor trafik
- Repræsentative indgange med stort lysindfald
- Facader med smalle kitløse konstruktioner
- Glasfacader med højeste designkrav
- Åbningsvidder fra 800 til 2500 mm mulige
- Dørfløjenes vægt op til maks. 120 kg
- Egnede profilsystemer er profilsystem med fin ramme med ISO- og mono-glas og helglassystemet (GGS)

## PRODUKTDETALJER

- Meget støjsvag jævnstrøms-drivenhed med lav slitage, kun 7 cm høj
- Systemet består også af to drev, der aktiveres uafhængigt af hinanden
- 40 % større åbningsvidde end med lineære skydedørsdrev
- Mange drevvarianter og udstyrsmuligheder
- Med konnektivitet og kan integreres i bygningsautomatisering via åben standard (BACnet)
- Selvstændig fejldetektering og protokolføring
- Frit parametrede ind- og udgange til forskellige funktioner
- Integreret batteri til nødåbning ved sikkerhedsrelevante fejl som f.eks. strømsvigt
- Selvrensende rullebogn reducerer behovet for vedligeholdelse
- Forskellige mekaniske og elektriske låsninger findes som valgfrit tilbehør

## TEKNISKE DATA

| Handelsnavn                                 | Slimdrive SCR *  |
|---|------------------|
| Til flugt- og redningsveje                  | Ja               |
| Handicapvenlighed                           | Ja               |
| Åbningshastighed indstillelig (ventilation) | Ja               |
| Lukkehastighed indstillelig                 | Ja               |
| Åbningsbredde 2-fløjet                      | 800 mm - 2500 mm |
| Indvendig gennemgangshøjde                  | 3000 mm          |
| Kranshøjde (min)                            | 75 mm            |
| Dørvægt (max.) 1-fløjet                     | 120 kg           |
| Dørvægt (max.) 2-fløjet                     | 120 kg           |
| Radius (min.)                               | 1000 mm          |
| Radius (maks.)                              | 2000 mm          |



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Version gående fløj                  | 10 mm LG, Specialglas på forespørgsel   |
| Version sidedele                     | 10 mm LG, 22 mm panelfyldning, Specialglas på forespørgsel  |
| Overflade                            | Pulverlakeret iht RAL, Letmetal elokseret E6/EV1, Farvet elokseret efter mønster, Belagt med rustfrit stål, poleret, belagt med rustfrit stål korn 240, Specialoverflade efter forespørgsel |
| Version tagkonstruktion              | Optisk pladeafdækning, Vandtæt tag med afløbskanal, Glastag   |
| Belysning                            | ved varianter med tag, ikke mulig ved glastag   |
| Gulvbelægning                        | Rensemåtte, Gulvmåtte efter kundens ønske   |
| Luftsløranlæg                        | Muligt, alt efter loftkonstruktionen  |
| Facadetilslutning uden for midten    | Ja  |
| Specialfunktioner efter forespørgsel | Ja  |
| Betjening                            | Programkontakt DPS, Programkontakt TPS, Styling via bygningsteknik  |
| Standardkonformitet                  | DIN 18650, EN 16005   |

## TILBEHØR

### GC 307+ \*

Berøringsfri tilnærmelseskontakt til aktivering af automatiske døre



| Betegnelse                 | Beskrivelse  | Ident.nr. | Farve     | Dimensioner     | Monteringstype    |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-------------------|
| GC 307+ (hånd-piktogram) * | Berøringsfri kontakt til aktivering af automatiske døre  | 195727    | alpinhvid | 80 x 80 x 21 mm | Overflademontage  |
| GC 307+ (WC-Icon) *        | Berøringsfri kontakt til aktivering af automatiske døre / Velegnet til Powerturn, EMD og standardskydedøre | 195751    | alpinhvid | 80 x 80 x 21 mm | Overflademontage  |
| GC 307+ (hånd-piktogram) * | Berøringsfri kontakt til aktivering af automatiske døre  | 193226    | alpinhvid | 80 x 80 x 8 mm  | Indbygget montage |
| GC 307+ (WC-Icon) *        | Berøringsfri kontakt til aktivering af automatiske døre / Velegnet til Powerturn, EMD og standardskydedøre | 195750    | alpinhvid | 80 x 80 x 8 mm  | Indbygget montage |

## SLUSEFUNKTION \*

Forhindrer en samtidig åbning af to døre, der ligger bag hinanden



| Betegnelse      | Ident.nr. | Dimensioner       | Monteringstype                      |
|-----------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| Slusefunktion * | 109072    | 192 x 164 x 87 mm | Overflademontage, Indbygget montage |

## AIR 30 \*

Aktiv-infrarød-lysknap til sikring af det faste felt for automatiske rundskydedøre



## MINIKNAP SW \*

Kan anvendes i detailområdet til engangs-åbning af automatiske døre for at forlade bygningen i driftstypen nat



| Betegnelse    | Ident.nr. | Farve | Dimensioner          | Monteringstype    |
|---------------|-----------|-------|----------------------|-------------------|
| Miniknap SW * | 098861    | sort  | 20 x 20 x 11 x 22 mm | Indbygget montage |

## DIGITALT PROGRAMTIMER \*

Til tidsstyret ændring af driftstyper på automatikdøre



### VIPPEKONTAKT E2

Til aktivering af alle GEZE-automatiske døre



| Betegnelse      | Ident.nr. | Farve        | Dimensioner          | Monteringstype    |
|-----------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------|
| Vippekontakt E2 | 094013    | renhvid, mat | 80.8 x 80.8 x 9.3 mm | Indbygget montage |

### VIPPEKONTAKT LS 990

Til aktivering af alle GEZE-automatiske døre



| Betegnelse          | Ident.nr. | Farve         | Dimensioner     | Monteringstype    |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Vippekontakt LS 990 | 098396    | Rustfrit stål | 81 x 81 x 11 mm | Indbygget montage |

### SERVICESCHNITTSTELLE

Hurtigere diagnose og vedligeholdelse



| Betegnelse                                     | Ident.nr. |
|--|-----------|
| VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028) | 181028    |

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.