

Produktdatablad

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *



Med lukkesynkroniseringsbeslag, elektrisk fasthold på begge
sider, røgkontrolenhed og arme

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *



ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold og røgdetektor
- Montage modsat hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Op til 2800 mm hængselsafstand
- Minimal hængselsafstand 1645 mm

PRODUKTDETALJER

- Integreret elektrisk fasthold
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Integreret røgkontrolenhed
- Røgdetektor med forureningsindikator og tilpasning af alarmgrænse
- Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
- Driftsspænding 230 V AC
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Med påskruet glideklods
- Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *
Forsyningsspænding	230 V
Indgangsspænding	230 V AC
Frekvens forsyningsspænding	50/60 Hz
Nominel driftstid	100 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Minimal hængselsafstand	1645 mm
Minimal bredde stående fløj	380 mm
Standardkonformitet	EN 1155, EN 1158
Godkendelser	Byggetilsynets generelle godkendelse af DIBt som hold-åbent-system
Længde	2645 mm
Bredde	55 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *



Fasthold	Elektrisk
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80 °
Røgdetektor integreret	Ja
Forureningsindikator	Ja
Tilpasning af alarmgrænse	Ja
Netadapter integreret	Ja
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Dimensioner
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme, specielt til fuldpanikdøre. Advarsel: maksimalt X-mål (hængselsmidte - kontaktflade glideskinne) 100 mm inklusive montageplade	133712	hvid RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme, specielt til fuldpanikdøre. Advarsel: maksimalt X-mål (hængselsmidte - kontaktflade glideskinne) 100 mm inklusive montageplade	133714	Iht. RAL	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme, specielt til fuldpanikdøre. Advarsel: maksimalt X-mål (hængselsmidte - kontaktflade glideskinne) 100 mm inklusive montageplade	133713	Som rustfrit stål	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider, røgkontrolenhed og arme, specielt til fuldpanikdøre. Advarsel: maksimalt X-mål (hængselsmidte - kontaktflade glideskinne) 100 mm inklusive montageplade	133711	sølvfarvet	230 V	2645 x 55 x 30 mm

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *



TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

MONTAGEMATERIALE

VINKELKONSOLBESLAG *

til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG VP



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag *	til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG VP	134817	Iht. RAL
Vinkelkonsolbeslag *	til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG VP	134816	sølvfarvet

MONTAGEPLADE *

Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne BG	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer	118705	Iht. RAL
Montageplade glideskinne BG	Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer	118704	sølvfarvet

Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 *



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.