

Produktdatablad

Dørlukker TS 3000 V

BC



Grundlegeme til udenpåliggende dørlukker med glideskinne
EN 1-4 med åbningsdæmpning

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1100 mm dørflejbredder
- Fløj- og rammemontage på hængsels- og modsat hængselsiden



PRODUKTDETALJER

- Justerbar lukkekraft med variabel justering fra siden
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion via ventil kan justeres fra forsiden
- Åbningsdæmpning, kan justeres fra forsiden via ventil
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Dørlukker, kan anvendes til montage på hængselsiden og montage modsat hængselsiden
- Nem montering grundet få enkeltd dele og hurtig indstilling

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 3000 V BC
Dørfløjbredd (maks.)	1100 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside, Dørfløjmontage modsat hængselside, Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethed branddøre	Ja
Montageplade med hulmønster iht. EN 1154 tillæg	Ja
Længde	226 mm
Bredde	46 mm
Højde	60 mm
Lukkekræft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkekræft hastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekræftjustering	I siden
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredd (maks.)
GEZE TS 3000 V BC dørlukker	Lukkekræft EN 1-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	109328	hvid RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC dørlukker	Lukkekræft EN 1-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	109326	sølvfarvet	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC dørlukker	Lukkekræft EN 1-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	109327	mørk bronze	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørflejdbredde (maks.)
GEZE TS 3000 V BC dørlukker	Lukkekraft EN 1-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	109329	Iht. RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Montageplade dørlukker	til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	011232	mørk bronze	226 x 60 x 5 mm
Montageplade dørlukker	til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	011233	hvid RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Montageplade dørlukker *	til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	135237	sort RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Montageplade dørlukker	til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	011230	sølvfarvet	226 x 60 x 5 mm
Montageplade dørlukker	til TS 3000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	011234	Iht. RAL	226 x 60 x 5 mm

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.