

Produktdatablad

Dørlukker TS 1500 G *



Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 1

ANVENDELSESOMRÅDER

- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 750 mm dørløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside

**PRODUKTDETALJER**

- Lukkehastighed via ventil indstillelig fra siden
- Låsefunktion via ventil indstillelig fra siden
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 1500 G *
Dørfløjbrede (maks.)	750 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Længde	177 mm
Bredde	39 mm
Højde	50 mm
Lukkekraft indstillelig	Nej
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Nej
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbrede (maks.)
GEZE TS 1500 G dørlukker *	Lukkekraft EN 1 (uden glideskinne og arm)	N/A	sølvfarvet	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G dørlukker *	Lukkekraft EN 1 (uden glideskinne og arm)	N/A	hvid RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G dørlukker *	Lukkekraft EN 1 (uden glideskinne og arm)	N/A	lht. RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G dørlukker *	Lukkekraft EN 1 (uden glideskinne og arm)	N/A	mørk bronze	177 x 39 x 50 mm	750 mm

Dørlukker TS 1500 G *



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.