Produktdatablad

Flad kontakt EFT *

Flad kontakt af rustfrit stål og kapslingsklasse IP65 til aktivering af automatiske døre

ANVENDELSESOMRÅDER

- Aktivering af automatiske dreje-, skyde-, folde-, karrusel- og runde skydedøre
- Inden- og udendørsområde
- Overflademontage

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T05:25:32Z

Flad kontakt EFT *

PRODUKTDETALJER

- Kapslingsklasse IP65
- Rustfrit stål
- Fladt design med en højde på 250 mm
- Stor knap til aktivering, også med albuen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Flad kontakt EFT *
Dimensioner	75 x 250 x 17 mm
Beskyttelsesklasse	IP65
Monteringstype	Overflademontage
Materiale	Rustfrit stål

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
Flad kontakt EFT	Meget fladt design kapslingsklasse IP65	119898	Rustfrit stål	75 x 250 x 17 mm	Overflademontage

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.