

Produktdatablad

TS 5000 L-ISM



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne modsat hængselside til 2-fløjede døre op til 2800 mm hængselsafstand med integreret styring af lukkesekvens

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Tofløjede enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Enkeltvirkende døre, op til 2800 mm hængselsafstand og 1400 mm dørfløjbredde
- Minimal hængselsafstand 1360 mm, minimal bredde, stående fløj 380 mm
- Panikfunktion på den gående fløj findes
- Dørfløjmontage modsat hængselside

PRODUKTDETALJER

- System med to dørlukkere TS 5000 Log TSM glideskinne til modsat hængselside
- Variabel justerbar lukkekraft på EN2-6
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden

TEKNISKE DATA

| | |
|--|-----------------------------------|
| Handelsnavn | TS 5000 L-ISM |
| Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm | 1100 mm |
| Dørfløjbredde (maks.) | 1400 mm |
| Monteringstype | Dørfløjmontage modsat hængselside |
| Åbningsvinkel (maks.) | 130 ° |
| Minimal hængselsafstand | 1360 mm |
| Minimal bredde stående fløj | 380 mm |
| Egnethed branddøre | Ja |
| Lukkekraft indstillelig | Ja, med variabel justering |
| Lukkehastighed indstillelig | Ja |
| Endeanslag indstillelig | Ja, via ventil |
| Åbningsdæmpning integreret | Ja, hydraulisk indstillelig |
| Position lukkekraftjustering | Foran |
| Visning af lukkekraft | Ja |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Fasthold | Valgfrit |
| Røgdetektor integreret | Nej |
| Lukkesynkroniseringsbeslag integreret | Ja |

BESTÅR AF

GLIDESKINNE MED INTEGRERET STYRING AF LUKKESEKVENSBG TS 5000

Med lukkesynkroniseringsbeslag og arme



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 | gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme | 115597 | Iht. RAL | 2730 x 55 x 30 mm |
| Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 | gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme | 115596 | Som rustfrit stål | 2730 x 55 x 30 mm |
| Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 | gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme | 115594 | sølvfarvet | 2730 x 55 x 30 mm |
| Glideskinne med integreret styring af lukkesekvens BG TS 5000 | gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens og arme | 115595 | hvid RAL 9016 | 2730 x 55 x 30 mm |

DØRLUKKER TS 5000 L

Til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 2-6 på modsat hængselside



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner | Dørfløjbrede (maks.) |
|---------------------|---|-----------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| TS 5000 L dørlukker | Lukkekraft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm) | 029400 | hvid RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L dørlukker | Lukkekraft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm) | 137723 | Lineær skydedør i rustfrit stål | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L dørlukker | Lukkekraft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm) | 027351 | sølvfarvet | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L dørlukker | Lukkekraft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm) | 027352 | Iht. RAL | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L dørlukker | Lukkekraft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm) | 119579 | sort RAL 9005 | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |

TILBEHØR

CB FLEX

Aktiveringsdel for en sikker lukning af 2-fløjede branddøre



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve |
|----------------|---|-----------|---------------|
| GEZE CB flex * | kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør | 182652 | hvid RAL 9016 |
| GEZE CB flex | kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør | 153602 | sølvfarvet |
| GEZE CB flex | kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør | 153728 | Iht. RAL |

MEKANISK FASTHOLD

Til ISM-glideskinne



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. |
|-------------------|--|-----------|
| Mekanisk fasthold | til ISM glideskinne / ISM BG glideskinne, holdekræft indstillelig, kan tilsidesættes | 118437 |

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 5000 (L) / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|----------------------|---|-----------|---------------|--------------------|
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside | 067726 | hvid RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside | 072696 | Rustfrit stål | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside | 067724 | sølvfarvet | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside | 000756 | Iht. RAL | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside | 067725 | mørk bronze | 298 x 55 x 67.2 mm |

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. |
|------------------------------|---|-----------|
| Fleksibel åbningsbegrænsning | til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer | 145311 |

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, bøjet form

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|----------------------|--|-----------|------------------------|------------------|
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside | 092943 | Rustfrit stål, poleret | 337 x 51 x 72 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside | 092944 | Rustfrit stål, mat | 337 x 51 x 72 mm |

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, kantet form

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|----------------------|---|-----------|------------------------|------------------|
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside | 092938 | Rustfrit stål, poleret | 298 x 51 x 72 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside | 092939 | Rustfrit stål, mat | 298 x 51 x 72 mm |

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE *

Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve |
|-----------------------------|---|-----------|------------|
| Montageplade glideskinne BG | Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer | 118705 | Iht. RAL |
| Montageplade glideskinne BG | Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP typer | 118704 | sølvfarvet |

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve |
|------------------------|---|-----------|-------------------|
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 068627 | hvid RAL 9016 |
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 057956 | Forzinket |
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 029176 | Iht. RAL |
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 049185 | sølvfarvet |
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 137725 | Som rustfrit stål |
| Montageplade dørlukker | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 052351 | mørk bronze |

VINKELKONSOLBESLAG

Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve |
|--------------------|--|-----------|------------|
| Vinkelkonsolbeslag | Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG | 118707 | Iht. RAL |
| Vinkelkonsolbeslag | Til ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG | 118706 | sølvfarvet |

MONTAGEPLADE DØRLUKKER *

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. |
|----------------|---|-----------|
| Montageplade * | til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1 | 083992 |

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.