

Produktdatablad

TS 1500



Udenpåliggende dørlukker med arm til 1-fløjede døre op til 1100 mm dørføjbredde med indstillelig lukkehastighed

ANVENDELSESOMRÅDER

- Højre- og venstrehængt enkeltvirkende døre indvendigt
- Enkeltvirkende døre op til 1100 mm dørføjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Montage modsat hængselside mulig i montage med parallelarm

PRODUKTDETALJER

- Variabel lukkekraft på EN 3 eller EN 4 ved at vende lejeblokken
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt

TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Handelsnavn | TS 1500 |
| Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørføjbredde (maks.) i mm | 1100 mm |
| Dørføjbredde (maks.) | 1100 mm |
| Monteringstype | Montage hængselside, Dørføjmontage modsat hængselside, Montage modsat hængselside |
| Åbningsvinkel (maks.) | 180 ° |
| Egnethed branddøre | Ja |
| Lukkekraft indstillelig | Ja, via montage |
| Lukkehastighed indstillelig | Ja |
| Endeanslag indstillelig | Ja, via standardarm |
| Røgdetektor integreret | Nej |

BESTÅR AF**STANDARDARM TS 1500 / 1000 C**

Med mekanisk fasthold



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Fastholdpunkt min. | Fastholdpunkt maks. |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| Standardarm TS 1500/1000 C/F | Med mekanisk fasthold | 101817 | hvid RAL 9016 | 70 ° | 150 ° |
| Standardarm TS 1500/1000 C/F | Med mekanisk fasthold | 101815 | sølvfarvet | 70 ° | 150 ° |
| Standardarm TS 1500/1000 C/F | Med mekanisk fasthold | 101818 | Iht. RAL | 70 ° | 150 ° |

STANDARDARM TS 1500 / 1000 C

Standardarm



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve |
|--|-------------|-----------|---------------|
| Standardarm TS 1500/1000 C * | Standard | 101882 | lht. RAL |
| Standardarm TS 1500/1000 C * | Standard | 101881 | hvid RAL 9016 |
| Standardarm TS 1500/1000 C | Standard | 101878 | sølvfarvet |
| Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145) * | Standard | 188145 | sølvfarvet |

DØRLUKKER TS 1500

Grundlegeme til udenpåliggende dørlukker med arm EN 3 eller EN 4



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner | Dørfløjbredder (maks.) |
|------------------------|---|-----------|---------------|------------------|------------------------|
| GEZE TS 1500 dørlukker | til brug med standardarm: Lukkekraft EN 3/4 / til brug sammen med glideskinne: Lukkekraft EN 1 / leveret uden standardarm/glideskinne | 101794 | hvid RAL 9016 | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm |
| GEZE TS 1500 dørlukker | til brug med standardarm: Lukkekraft EN 3/4 / til brug sammen med glideskinne: Lukkekraft EN 1 / leveret uden standardarm/glideskinne | 101793 | mørk bronze | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm |
| GEZE TS 1500 dørlukker | til brug med standardarm: Lukkekraft EN 3/4 / til brug sammen med glideskinne: Lukkekraft EN 1 / leveret uden standardarm/glideskinne | 101875 | lht. RAL | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm |
| GEZE TS 1500 dørlukker | til brug med standardarm: Lukkekraft EN 3/4 / til brug sammen med glideskinne: Lukkekraft EN 1 / leveret uden standardarm/glideskinne | 101792 | sølvfarvet | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm |

TILBEHØR

DÆKKAPPE DØRLUKKER

til TS 1500, må kun anvendes ved montage hængselside



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner |
|----------------------|--|-----------|---------------|--------------------|
| Dækkappe dørlukker | til TS 1500, må kun anvendes ved montage hængselside | 080147 | sølvfarvet | 188 x 47 x 57.5 mm |
| Dækkappe dørlukker | til TS 1500, må kun anvendes ved montage hængselside | 080149 | hvid RAL 9016 | 188 x 47 x 57.5 mm |
| Dækkappe dørlukker * | til TS 1500, må kun anvendes ved montage hængselside | 080148 | mørk bronze | 188 x 47 x 57.5 mm |

STANDARDARM TS 4000 / 2000

Med mekanisk fasthold



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Fastholdpunkt min. | Fastholdpunkt maks. |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| Standardarm TS 4000/2000 / F | Med mekanisk fasthold | 102454 | sølvfarvet | 70 ° | 150 ° |
| Standardarm TS 4000/2000 / F | Med mekanisk fasthold | 102456 | hvid RAL 9016 | 70 ° | 150 ° |
| Standardarm TS 4000/2000 / F | Med mekanisk fasthold | 102457 | Iht. RAL | 70 ° | 150 ° |

STANDARDARM TS 1500 / 1000 C

Med mekanisk fasthold



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Fastholdpunkt min. | Fastholdpunkt maks. |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| Standardarm TS 1500/1000 C/F | Med mekanisk fasthold | 101817 | hvid RAL 9016 | 70 ° | 150 ° |
| Standardarm TS 1500/1000 C/F | Med mekanisk fasthold | 101815 | sølvfarvet | 70 ° | 150 ° |
| Standardarm TS 1500/1000 C/F | Med mekanisk fasthold | 101818 | Iht. RAL | 70 ° | 150 ° |

STANDARDARM TS 4000 / 2000

med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Fastholdpunkt min. | Fastholdpunkt maks. |
|------------------------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| Standardarm TS 4000/2000 / F | med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra | 102445 | sølvfarvet | 70 ° | 150 ° |
| Standardarm TS 4000/2000 / F | med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra | 102448 | Iht. RAL | 70 ° | 150 ° |
| Standardarm TS 4000/2000 / F | med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra | 102447 | hvid RAL 9016 | 70 ° | 150 ° |

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

til TS 1500



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve |
|------------------------|-------------|-----------|---------------|
| Montageplade dørlukker | til TS 1500 | 029683 | mørk bronze |
| Montageplade dørlukker | til TS 1500 | 029682 | sølvfarvet |
| Montageplade dørlukker | til TS 1500 | 029685 | hvid RAL 9016 |
| Montageplade dørlukker | til TS 1500 | 029686 | Iht. RAL |

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.