

Produktdatablad

TS 2000 NV BC



Udenpåliggende dørlukker med arm til 1-fløjede døre op til 1100 mm dørfløjbredde

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1100 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Montage modsat hængselside mulig i montage med parallelarm

PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft på EN2-4
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden (undtagen lukkekraft)

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 2000 NV BC
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørføjbredde (maks.) i mm	1100 mm
Dørføjbredde (maks.)	1100 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Dørføjmontage modsat hængselside, Montage modsat hængselside
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	I siden
Fasthold	Valgfrit
Røgdetektor integreret	Nej

BESTÅR AF

STANDARDARM TS 4000 / 2000

Med mekanisk fasthold



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Fastholdpunkt min.	Fastholdpunkt maks.
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102454	sølvfarvet	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102456	hvid RAL 9016	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102457	Iht. RAL	70 °	150 °

STANDARDARM TS 4000 / 2000

med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Fastholdpunkt min.	Fastholdpunkt maks.
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102445	sølvfarvet	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102448	Iht. RAL	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102447	hvid RAL 9016	70 °	150 °

STANDARDARM TS 4000 / 2000

Standardarm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102425	Iht. RAL
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102421	sølvfarvet
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102423	hvid RAL 9016
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102426	Som rustfrit stål

STANDARDARM TS 4000/2000 FORLÆNGET

Til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102434	Iht. RAL
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102431	sølvfarvet
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102433	hvid RAL 9016



DØRLUKKER TS 2000 NV BC

Kasse til udenpåliggende dørlukker med arm EN 2-4 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørføjbredde (maks.)
GEZE TS 2000 NV BC dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	124944	sølvfarvet	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	124947	lht. RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	124945	mørk bronze	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	124946	hvid RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	205332	sort RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

TILBEHØR

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	072769	Rustfrit stål	237 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	072770	Messing	237 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	013487	sølvfarvet	237 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	014855	hvid RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	014849	mørk bronze	237 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000 L / TS 2000, må kun anvendes ved montage hængselside	014856	lht. RAL	237 x 55 x 67.2 mm

STANDARDARM TS 4000 / 2000

Med mekanisk fasthold



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Fastholdpunkt min.	Fastholdpunkt maks.
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102454	sølvfarvet	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102456	hvid RAL 9016	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102457	lht. RAL	70 °	150 °

STANDARDARM TS 4000 / 2000

med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Fastholdpunkt min.	Fastholdpunkt maks.
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102445	sølvfarvet	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102448	lht. RAL	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102447	hvid RAL 9016	70 °	150 °

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 3000 / TS 2000 bøjet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000/TS 2000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092928	Rustfrit stål, poleret	277 x 54 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000/TS 2000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092929	Rustfrit stål, mat	277 x 54 x 72 mm

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 3000 / TS 2000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000/TS 2000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092924	Rustfrit stål, mat	237 x 54 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 3000/TS 2000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092923	Rustfrit stål, poleret	237 x 54 x 72 mm

MONTAGEMATERIALE

AKSELFORLÆNGER

Til TS 4000 / TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Aksselforlænger
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103678	sort	15 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103550	Forzinket	20 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103679	sort	20 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	139793	Iht. RAL	15 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103548	Forzinket	10 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103677	sort	10 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103549	Forzinket	15 mm

MONTERINGSPLADE SEGMENTERET BUET DØR *

til TS 2000 NV, buehøjde maks. 130 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Monteringsplade segmenteret buet dør *	til TS 2000 NV, buehøjde maks. 130 mm	127434	sølvfarvet
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 2000 NV, buehøjde maks. 130 mm	127435	Iht. RAL

TS 2000 NV BC



BORESKABELON DØRLUKKER

Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Boreskabelon dørlukker	Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLASKLEMMESKO

Til TS 3000 / 2000 NV



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Glasklemmesko	til TS 3000/TS 2000 NV	014835	sølvfarvet	10 mm
Glasklemmesko	til TS 3000/TS 2000 NV	014843	hvid RAL 9016	10 mm
Glasklemmesko	til TS 3000/TS 2000 NV	014836	mørk bronze	10 mm
Glasklemmesko	til TS 3000/TS 2000 NV	014845	Iht. RAL	10 mm

MONTAGEPLADE OG KONTRAPLADE HELGLASDØR

Til TS 3000 / 2000 NV



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Montageplade og kontraplade helglasdør	til TS 3000/TS 2000 NV	090259	sølvfarvet	10 mm

MONTAGEPLADE STANDARDARM *

til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	082506	Iht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	057109	sølvfarvet

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 2000 NV (BC) med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Montageplade dørlukker	til TS 2000 NV og NV BC med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	126234

MONTAGEPLADE STANDARDARM

Til TS 4000/ TS 2000, ved parallelarmmontage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053319	mørk bronze
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	027460	Iht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053318	sølvfarvet

VINKELKONSOLBESLAG

Til TS 3000 / 2000 NV



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	Iht. RAL
Vinkelkonsolbeslag	til TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	sølvfarvet

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.