

# Produktdatablad

## TS 4000 EN 5-7



Udenpåliggende dørlukker med arm til 1-fløjede døre op til 1600 mm dørfløjbredde

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1600 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Montage modsat hængselside mulig i montage med parallelarm

## PRODUKTDETALJER

- Lukkekraft med variabel justering på EN5-7
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Mekanisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsbremse, bremser kraftigt kastede døre
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden (undtagen låsefunktion)

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 4000 EN 5-7
Dørfløjbrede (maks.)	1600 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Dørfløjmontage modsat hængselside, Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Valgfrit
Røgdetektor integreret	Nej

## BESTÅR AF

### STANDARDARM TS 4000 / 2000

Standardarm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102425	Iht. RAL
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102421	sølvfarvet
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102423	hvid RAL 9016
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102426	Som rustfrit stål

## STANDARDARM TS 4000/2000 FORLÆNGET

Til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102434	Iht. RAL
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102431	sølvfarvet
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102433	hvid RAL 9016

## DØRLUKKER TS 4000 EN 5-7

Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 5-7



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredde (maks.)
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekraft EN 5-7 med åbningsbremse (uden standardarm)	102838	Iht. RAL	287 x 46 x 60 mm	1600 mm
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekraft EN 5-7 med åbningsbremse (uden standardarm)	102837	sølvfarvet	287 x 46 x 60 mm	1600 mm

## TILBEHØR

### STANDARDARM TS 4000 / 2000

Med mekanisk fasthold



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Fastholdpunkt min.	Fastholdpunkt maks.
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102454	sølvfarvet	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102456	hvid RAL 9016	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102457	Iht. RAL	70 °	150 °

## STANDARDARM TS 4000 / 2000

med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Fastholdpunkt min.	Fastholdpunkt maks.
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102445	sølvfarvet	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102448	lht. RAL	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102447	hvid RAL 9016	70 °	150 °

## DÆKKAPPE DØRLUKKER \*

Til TS 5000 (L) / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067726	hvid RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	072696	Rustfrit stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067724	sølvfarvet	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	000756	lht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067725	mørk bronze	298 x 55 x 67.2 mm

## DÆKKAPPE DØRLUKKER \*

Til TS 4000 / 5000, bøjet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092943	Rustfrit stål, poleret	337 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092944	Rustfrit stål, mat	337 x 51 x 72 mm

## DÆKKAPPE DØRLUKKER \*

Til TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092938	Rustfrit stål, poleret	298 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092939	Rustfrit stål, mat	298 x 51 x 72 mm

## MONTAGEMATERIALE

### AKSELFORLÆNGER

Til TS 4000 / TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Akselforlænger
Akselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103678	sort	15 mm
Akselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103550	Forzinket	20 mm
Akselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103679	sort	20 mm
Akselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	139793	lht. RAL	15 mm
Akselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103548	Forzinket	10 mm
Akselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103677	sort	10 mm
Akselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103549	Forzinket	15 mm

## MONTERINGSPLADE SEGMENTERET BUET DØR

til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	058782	sølvfarvet
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	119472	lht. RAL
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	058783	mørk bronze

## BORESKABELON DØRLUKKER

Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Boreskabelon dørlukker	Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

## GLASKLEMMESKO

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	009494	lht. RAL	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	057126	sølvfarvet	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	057127	mørk bronze	10 mm
Glasklemmesko	til TS 5000/ TS 4000	009491	hvid RAL 9016	10 mm

## MONTAGEPLADE OG KONTRAPLAD E HELGLASDØR

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007923	sølvfarvet	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007926	lht. RAL	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007924	mørk bronze	10 mm

## MONTAGEPLADE STANDARDARM \*

til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	082506	lht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	057109	sølvfarvet

## MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	068627	hvid RAL 9016
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	057956	Forzinket
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	029176	lht. RAL
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	049185	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	137725	Som rustfrit stål
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	052351	mørk bronze

## MONTAGEPLADE STANDARDARM

Til TS 4000/ TS 2000, ved parallelarmmontage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053319	mørk bronze
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	027460	Iht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053318	sølvfarvet

## VINKELKONSOLBESLAG


til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	049240	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	052352	mørk bronze
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	104451	Iht. RAL

## MONTAGEPLADE DØRLUKKER \*

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Montageplade *	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	083992





---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.