

Produktdatablad

TS 4000 EFS



Udenpåliggende dørlukker med arm til 1-fløjede døre op til 1400 mm dørfløjbredde med elektrisk friløbsfunktion

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside (forskellige varianter)
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold med friløb
- Barrierefri adgange iht. DIN 18040

PRODUKTDETALJER

- Justerbar lukkekraft med variabel justering EN1-6
- Driftsspænding 24 V DC
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Friløbsfunktion muliggør passage af døren uden brug af megen kraft
- Friløbsfunktion efter åbning af døren én gang til ca. 90°
- Røgkontrolenhed kan tilsluttes, hvis signal automatisk lukker døren ved brand
- Mekanisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden (undtagen låsefunktion)

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 4000 EFS
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørføjbredde (maks.) i mm	1400 mm
Dørføjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Indgangsspænding	24 V DC
Egnethed branddøre	Ja
Friløbsområde	80 ° - 175 °
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Elektrisk til friløbsfunktion
Røgdetektor integreret	Nej

BESTÅR AF

STANDARDARM TS 4000 EFS/RFS

med friløbsfunktion / Freeswing



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Standardarm TS 4000 EFS/RFS	med friløbsfunktion / Freeswing	106462	Iht. RAL
Standardarm TS 4000 EFS/RFS	med friløbsfunktion / Freeswing	106460	sølvfarvet

DØRLUKKER TS 4000 EFS *

Udenpåliggende dørlukker med arm EN 1-6 med elektrisk friløbsfunktion



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredder (maks.)
GEZE TS 4000 EFS dørlukker *	Lukkekræft EN 1-6, montage hængselside, med elektrisk fasthold til friløbsfunktion og forbindelsesboks (uden friløbsstandardarm)	N/A	sølvfarvet	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 EFS dørlukker *	Lukkekræft EN 1-6, montage hængselside, med elektrisk fasthold til friløbsfunktion og forbindelsesboks (uden friløbsstandardarm)	N/A	Iht. RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

DØRLUKKER TS 4000 EFS KM BG *

Udenpåliggende dørlukker med arm EN 1-6 med elektrisk friløbsfunktion



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredder (maks.)
GEZE TS 4000 EFS KM BG dørlukker *	Lukkekræft EN 1-6, montage modsat hængselside, med elektrisk fasthold til friløbsfunktion og forbindelsesboks (uden friløbsstandardarm)	N/A	Iht. RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 EFS KM BG dørlukker *	Lukkekræft EN 1-6, montage modsat hængselside, med elektrisk fasthold til friløbsfunktion og forbindelsesboks (uden friløbsstandardarm)	N/A	sølvfarvet	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

TILBEHØR

GC 152 *

Røgdetektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Monteringstype
GEZE røgdetektor GC 152 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-7, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139850	hvid RAL 9010	24 V DC	Loft

GC 153 *

Termisk detektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Monteringstype
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139881	hvid	24 V DC	Loft

AS 500

Manuel udløserknop til manuel udløsning af elektrisk styrbar hold-åben-enhed



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Manuel udløserknop AS 500	til manuel udløsning af låseanordninger med elektrisk styring inklusiv impedansmodstand til kredsløbsstyring	116266	alpinhvid/rød	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuel udløserknop AS 500, Glas	til manuel udløsning af hold-åben-enhed med elektrisk styring inklusive elektrisk modstand til linjeovervågning, glastrude og 5 udskiftelige betegnelse	120880	alpinhvid/rød	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Trådløst modul til trådløs integration af trådløse komponenter på GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE trådløst modul GC 171 *	til trådløs integration af trådløse komponenter (trådløs røgdetektor GC 172; trådløs temperaturdetektor GC 173; trådløs indtastningsmodul GC 175) på GEZE-hold-åbent-systemer.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Trådløs indlæsningsmodul til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE radiomodul GC 175 *	kan anvendes til trådløs integration af manuel udløserknap i GEZE trådløst modul GC 171 til alle GEZE hold-åbent-systemer.	163068	sort	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sæt af trådløst modul GC 171 og trådløs loftmonteret røgdetektor GC 172



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sæt, bestående af: 1 stk. trådløst modul GC 171 til trådløs udvidelse af GEZE hold-åbent-systemer og 2 stk. trådløse røgdetektorer GC 172	195524

RSZ 7 *

Røgkontrolenhed til udkøring til alle GEZE hold-åben-enheder

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	185231	Iht. RAL	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	184196	Som rustfrit stål	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	181025	sølvfarvet	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	184195	hvid RAL 9016	230 V

GC 172

Radorøgdetektor til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs røgdetektor GC 172	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

GC 173

Trådløs termisk detektor til trådløs forbindelse med radiomodul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs temperaturdetektor GC 173	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

MONTAGEMATERIALE

AKSELFÖRLÄNGER

Til TS 4000 / TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Aksel­for­længer
Aksel­for­længer til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103678	sort	15 mm
Aksel­for­længer til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103550	Forzinket	20 mm
Aksel­for­længer til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103679	sort	20 mm
Aksel­for­længer til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	139793	Iht. RAL	15 mm
Aksel­for­længer til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103548	Forzinket	10 mm
Aksel­for­længer til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103677	sort	10 mm
Aksel­for­længer til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103549	Forzinket	15 mm

BORESKABELON DÖRLUKKER

Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Boreskabelon dör­lukker	Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

MONTAGEPLADE STANDARDARM *

til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	082506	Iht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	057109	sølvfarvet

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

til TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	059107	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	100044	Iht. RAL

MONTAGEPLADE STANDARDARM

Til TS 4000/ TS 2000, ved parallelarmmontage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053319	mørk bronze
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	027460	Iht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053318	sølvfarvet

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.