

Produktdatablad

TS 4000 R *



Udenpåliggende dørlukker med arm med elektrisk fasthold og røgdetektor

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage modsat hængselside
- Hold-åbent-system med integreret fasthold



PRODUKTDETALJER

- Justerbar lukkekraft med variabel justering EN1-6
- Driftsspænding 230 V AC
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Integreret røgkontrolenhed, hvis signal automatisk lukker døren i tilfælde af brand
- Røgdetektor med forureningsindikator og tilpasning af alarmgrænse
- Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
- Elektrisk fasthold iht. EN 1155 egnet til hold-åbent-systemer
- Elektrisk fasthold med hold-åbent-område 80°-175°
- Mekanisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden (undtagen låsefunktion)

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 4000 R *
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm	1400 mm
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Indgangsspænding	230 V AC
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Elektrisk
Hold-åbent-område	80 ° - 175 °
Røgdetektor integreret	Ja

BESTÅR AF

STANDARDARM TS 4000 / 2000

Standardarm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102425	Iht. RAL
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102421	sølvfarvet
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102423	hvid RAL 9016
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102426	Som rustfrit stål

STANDARDARM TS 4000/2000 FORLÆNGET

Til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102434	Iht. RAL
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102431	sølvfarvet
Standardarm TS 4000/2000 forlænget	Forlænget, til montage modsat hængselside ved en lysningsdybde mellem 70-170 mm	102433	hvid RAL 9016

DØRLUKKER TS 4000 R KM BG *

Kasse til udenpåliggende dørlukker med arm EN 1-6 med røgkontrolenhed og elektrisk fasthold



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Dimensioner
GEZE TS 4000 R KM BG dørlukker *	Lukkekraft EN 1-6, montage modsat hængselside, med elektrisk fasthold og integreret røgkontrolenhed (uden standardarm)	105241	sølvfarvet	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R KM BG dørlukker *	Lukkekraft EN 1-6, montage modsat hængselside, med elektrisk fasthold og integreret røgkontrolenhed (uden standardarm)	105242	Iht. RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

TILBEHØR

GC 152 *

Røgdetektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Monteringstype
GEZE røgdetektor GC 152 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-7, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139850	hvid RAL 9010	24 V DC	Loft

GC 153 *

Termisk detektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Monteringstype
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139881	hvid	24 V DC	Loft

AS 500

Manuel udløserknop til manuel udløsning af elektrisk styrbar hold-åben-enhed



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Manuel udløserknop AS 500	til manuel udløsning af låseanordninger med elektrisk styring inklusiv impedansmodstand til kredsløbsstyring	116266	alpinhvid/rød	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuel udløserknop AS 500, Glas	til manuel udløsning af hold-åben-enhed med elektrisk styring inklusive elektrisk modstand til linjeovervågning, glaserude og 5 udskiftelige betegnelser	120880	alpinhvid/rød	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Trådløst modul til trådløs integration af trådløse komponenter på GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE trådløst modul GC 171 *	til trådløs integration af trådløse komponenter (trådløs røgdetektor GC 172; trådløs temperaturredetektor GC 173; trådløs indtastningsmodul GC 175) på GEZE-hold-åbent-systemer.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Trådløs indlæsningsmodul til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE radiomodul GC 175 *	kan anvendes til trådløs integration af manuel udløserknap i GEZE trådløst modul GC 171 til alle GEZE hold-åbent-systemer.	163068	sort	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sæt af trådløst modul GC 171 og trådløs loftmonteret røgdetektor GC 172



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sæt, bestående af: 1 stk. trådløst modul GC 171 til trådløs udvidelse af GEZE hold-åbent-systemer og 2 stk. trådløse røgdetektorer GC 172	195524

GC 172

Radorøgdetektor til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs røgdetektor GC 172	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

GC 173

Trådløs termisk detektor til trådløs forbindelse med radiomodul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs temperaturredetektor GC 173	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

MONTAGEMATERIALE

AKSELFORLÆNGER

Til TS 4000 / TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Aksselforlænger
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103678	sort	15 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103550	Forzinket	20 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103679	sort	20 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	139793	Iht. RAL	15 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103548	Forzinket	10 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103677	sort	10 mm
Aksselforlænger til TS 4000/ TS 2000	Fortanding	103549	Forzinket	15 mm

MONTAGEPLADE DØRLUKKER *

Til TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000 RFS KM/TS 4000 R & R-IS med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	058808	sort

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.