

# Produktdatablad

## **IQ lock M DL \***



Mekanisk paniklås til enkle panikfunktioner på 2-fløjede døre

### **ANVENDELSESOMRÅDER**

- 2-fløjede nødudgangs- og panikdøre (højre- og venstrelukkende)
- Døre inden for flugt- og redningsveje
- Brand- og røgdøre



## PRODUKTDETALJER

- Den mekaniske selvlåsemekanisme sørger for en selvstændig spærring ved hver lukning
- Oplåsning af gående fløj via aktivering af den stående fløj (fuld-panik-funktion)
- Den delte krydsfalle forhindrer, at riglen blokerer, selv under forlast
- Lille afstand bag stiftet og lav lukkekraft på låsekassen
- Kan kombineres med elektroniske grebscylindre

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	IQ lock M DL *
DIN-retning	venstre/højre
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Panikfunktion / mekanisk selvåsende	Ja
Delt krydsfalle (3 mm afstand mellem falle og rigel)	Ja
Strømoftag	N/A, N/A
Trykstyrke mod opbrydning	10000 N

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	133889	72 mm	65 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	157383	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161363	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	133886	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	133892	94 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	133895	78 mm	60 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161364	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161341	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	133897	78 mm	80 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	163345	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163835	72 mm	65 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	133890	72 mm	80 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162647	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162646	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162645	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163834	72 mm	80 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	133887	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	133896	78 mm	70 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	133893	94 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	133885	92 mm	35 mm	venstre/højre

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock M DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	157384	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	133888	72 mm	55 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	133898	78 mm	100 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	133894	94 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock M DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	133891	72 mm	100 mm	venstre/højre

## TILBEHØR

### MODKASSE MASSIV HÆNGSLET DØR \*

Mekanisk modkasse som stanglåseelement på den stående fløj på 2-fløjede døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	DIN-retning	Dornmål
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 25 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133904	venstre/højre	60 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 25 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133903	venstre/højre	55 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133908	venstre/højre	100 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133907	venstre/højre	80 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133905	venstre/højre	65 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133906	venstre/højre	70 mm

**MODKASSE RØRRAMME LANG \***

Mekanisk modkasse som stanglåseelement på den stående fløj på 2-fløjede døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	DIN-retning	Dornmål
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133899	venstre/højre	35 mm
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133900	venstre/højre	40 mm
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133902	venstre/højre	55 mm
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133901	venstre/højre	45 mm

**MODKASSE RØRRAMME**

Mekanisk modkasse som stanglåseelement på den stående fløj på 2-fløjede døre



**GULVLUKKEFORDYBNING \***

Spærremodstykke til stanglås nedad



\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.