

# Produktdatablad

# IQ lock EM DL \*



Elektromekanisk grebsspærrelås til kombination med adgangskontrolsystemer på 2-fløjede døre

## ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede nødudgangs- og panikdøre
- Døre inden for flugt- og redningsveje
- Brand- og røgdøre
- Adgangskontrolsystemer



### PRODUKTDETALJER

- Den mekaniske selvlåsemekanisme sørger for en selvstændig spærring ved hver lukning
- Oplåsning af gående fløj via aktivering af den stående fløj (fuld-panik-funktion)
- Den delte krydsfalle forhindrer, at riglen blokerer, selv under forlast
- Udvendigt håndtag kører uafhængigt af låsemekanismen
- Integreerede tilbagemeldingskontakter tillader en fuldstændig overvågning af døren
- Der kan vælges mellem sabotageovervågning eller cylinderkontakt
- Lille afstand bag stift og lav lukkekraft på låsekassen

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn	IQ lock EM DL *
DIN-retning	venstre/højre
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Forsyningsspænding	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Panikfunktion / mekanisk selvåsende	Ja
Delt krydsfalle (3 mm afstand mellem falle og rigel)	Ja
Udvendigt dørgræb kan tilkobles elektrisk	Ja
Tilbagemeldingskontakt for låsetilstande	Ja
Der kan vælges mellem sabotageovervågning eller cylinderkontakt	Ja
Strømoftag	N/A, N/A
Kontaktens tilladte belastning	30 V / 500 mA
Trykstyrke mod opbrydning	6000 N
Tilslutningskabel længde	15 m

### VARIANter / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133863	72 mm	100 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL *	til rammedøre / firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug: ca. 210 mA / Kontaktens tilladte belastning: / maksimalt 30 V / 500 mA	133873	94	45 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rammedøre / firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug: ca. 210 mA / Kontaktens tilladte belastning: / maksimalt 30 V / 500 mA	133880	94	45 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	161339	92 mm	35 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	133858	92 mm	40 mm	venstre (åbner udad)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock EM DL	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	133871	94 mm	35 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133877	78 mm	100 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133867	72 mm	55 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133860	72 mm	55 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133883	78 mm	80 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL *	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133876	78 mm	80 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til massive hængslede døre med firkantet stolpe 24 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	163825	72 mm	65 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	162627	92 mm	35 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133882	78 mm	70 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre, med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	163342	92 mm	40 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	133878	94 mm	35 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133869	72 mm	80 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	139366	92 mm	35 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133862	72 mm	80 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre, med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	157379	92 mm	35 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til massive hængslede døre med firkantet stolpe 24 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	163827	72 mm	65 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre, med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	157380	92 mm	35 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	162628	92 mm	40 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133870	72 mm	100 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	161340	92 mm	35 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rammedøre / firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug: ca. 210 mA / Kontaktens tilladte belastning: / maksimalt 30 V / 500 mA	133872	94	40 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	162626	92 mm	35 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133874	78 mm	60 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til massive hængslede døre med firkantet stolpe 24 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	163824	72 mm	80 mm	venstre (åbner udad)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock EM DL	til rammedøre / firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforsbrug: ca. 210 mA / Kontaktens tilladte belastning: / maksimalt 30 V / 500 mA	133879	94	40 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133884	78 mm	100 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til massive hængslede døre med firkantet stolpe 24 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	163826	72 mm	80 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133861	72 mm	65 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	161357	92 mm	40 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	133857	92 mm	35 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	161360	92 mm	45 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre, med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	157381	92 mm	45 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	162630	92 mm	45 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	133859	92 mm	45 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	139367	92 mm	35 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	162629	92 mm	40 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL *	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	161359	92 mm	40 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	139369	72 mm	65 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133881	78 mm	60 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	139368	72 mm	65 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	133865	92 mm	40 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	133866	92 mm	45 mm	højre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	161358	92 mm	45 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre, med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	157382	92 mm	45 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133875	78 mm	70 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	162631	92 mm	45 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rør-rammedøre, med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm, driftsstrøm	163343	92 mm	40 mm	venstre (åbner udad)
IQ lock EM DL	til rørrammedøre med firkantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, driftsstrøm	133864	92 mm	35 mm	højre (åbner udad)

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock EM DL	Til massive hængslede døre med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm, driftsstrøm	133868	72 mm	65 mm	højre (åbner udad)

## TILBEHØR

### MODKASSE MASSIV HÆNGSLET DØR \*

Mekanisk modkasse som stanglåseelement på den stående fløj på 2-fløjede døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	DIN-retning	Dornmål
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 25 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133904	venstre/højre	60 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 25 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133903	venstre/højre	55 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133908	venstre/højre	100 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133907	venstre/højre	80 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133905	venstre/højre	65 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133906	venstre/højre	70 mm

### MODKASSE RØRRAMME LANG \*

Mekanisk modkasse som stanglåseelement på den stående fløj på 2-fløjede døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	DIN-retning	Dornmål
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133899	venstre/højre	35 mm
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133900	venstre/højre	40 mm
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133902	venstre/højre	55 mm
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133901	venstre/højre	45 mm

**KAMOVERFØRING, KAN LØSNES (12-POLET) \***



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
Kamoverføring, kan løsnes (12-polet) *	Kamoverføring, kan løsnes (12-polet) til gående fløj / uden tilslutningskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen, i dørføljen
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen

**MODKASSE RØRRAMME**

Mekanisk modkasse som stanglåseelement på den stående fløj på 2-fløjede døre



**GULVLUKKEFORDYBNING \***

Spærremodstykke til stanglås nedad





---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.