

Produktdatablad

Dørlukker TS 4000 EFS

KM BG *



Udenpåliggende dørlukker med arm EN 1-6 med elektrisk friløbsfunktion

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage modsat hængselside
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold med friløb
- Barrierefri adgange iht. DIN 18040



PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion indstillelig via standardarm
- Elektrisk friløbsfunktion
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Forsyningsspænding 24 V DC
- Samme monteringsboreskabelon som alle GEZE TS 4000 dørlukkere

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 4000 EFS KM BG *
Dørfløjbredder (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	1 W
Nominal driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Egnethed branddøre	Ja
Længde	325 mm
Bredde	46 mm
Højde	60 mm
Lukkekræfter indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Åbningsdæmpning integreret	Nej
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Fasthold	Elektrisk
Røgdetektor integreret	Nej

**VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION**

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredder (maks.)
GEZE TS 4000 EFS KM BG dørlukker *	Lukkekraft EN 1-6, montage modsat hængselside, med elektrisk fasthold til friløbsfunktion og forbindelsesboks (uden friløbsstandardarm)	N/A	Iht. RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 EFS KM BG dørlukker *	Lukkekraft EN 1-6, montage modsat hængselside, med elektrisk fasthold til friløbsfunktion og forbindelsesboks (uden friløbsstandardarm)	N/A	sølvfarvet	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.