

# Produktdatablad

## Boxer E



Integreret dørlukker til 1-fløjede døre op til 1400 mm  
dørfløjbrede med elektrisk fasthold

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre, kræver godkendelse sammen med døren
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbrede, til dørvægte op til 180 kg
- Til dørpladetykkelser fra 40 mm
- Integreret montage
- Hold-åbent-system med integreret fasthold

## PRODUKTDETALJER

- Med variabel justering af lukkekraft på EN2-4 eller EN3-6
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Dørlukkeren er integreret i dørløjen og rammen og opfylder de højeste designkrav
- Elektrisk fasthold i glideskinnen med hold-åbent-område 80°-120°
- Holdekraften på fasthold med variabel justering
- Røgkontrolenhed kan tilsluttes, hvis signal automatisk lukker døren ved brand
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Alle funktioner kan justeres i indbygget tilstand

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Boxer E
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørløjbredde (maks.) i mm	1400 mm
Dørløjbredde (maks.)	1400 mm
Dørløjvægt (max.)	180 kg
Monteringstype	Skjult
Åbningsvinkel (maks.)	120 °
Indgangsspænding	24 V DC
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	foroven
Fasthold	Elektrisk
Hold-åbent-område	80 ° - 120 °
Røgdetektor integreret	Nej

## BESTÅR AF

### DØRLUKKER BOXER 2-4

Grundlegeme til integreret dørlukker EN 2-4 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Aksel­for­læ­nger	Dimen­sio­ne­r	Farve
GEZE Boxer 2-4 dørlukker	Lukke­kraft EN 2-4 med åbnings­dæmpning (uden glideskinne), dørløjbredde op til 1100 mm, dørpladetykkelse min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet
GEZE Boxer 2-4 dørlukker	Lukke­kraft EN 2-4 med åbnings­dæmpning (uden glideskinne), dørløjbredde op til 1100 mm, dørpladetykkelse min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet

### DØRLUKKER BOXER 2-4 2V

Grundlegeme til integreret dørlukker EN 2-4 med åbningsdæmpning og slutlukkeventil



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Aksel­for­læ­nger	Dimen­sio­ne­r	Farve
GEZE Boxer 2-4 2V dørlukker	Lukke­kraft EN 2-4 med åbnings­dæmpning og uafhængig slutlukkeventil (også gnidningsfri lukning mulig, uden glideskinne) / Dørløjbredde op til 1100 mm, fløjtykkelse min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet
GEZE Boxer 2-4 2V dørlukker	Lukke­kraft EN 2-4 med åbnings­dæmpning og uafhængig slutlukkeventil (også gnidningsfri lukning mulig, uden glideskinne) / Dørløjbredde op til 1100 mm, fløjtykkelse min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet
GEZE Boxer 2-4 2V dørlukker	Lukke­kraft EN 2-4 med åbnings­dæmpning og uafhængig slutlukkeventil (også gnidningsfri lukning mulig, uden glideskinne) / Dørløjbredde op til 1100 mm, fløjtykkelse min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet

## DØRLUKKER BOXER 3-6

Kasse til integreret dørlukker EN 3-6 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Aksel­for­læ­nger	Dimen­sio­ner	Farve
GEZE Boxer 3-6 dørlukker	Lukke­kraft EN 3-6 med åbnings­dæmpning (uden glideskinne) / Dør­fløj­bre­de op til 1400 mm, dør­plade­tyk­kelse min. 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	sølv­farvet
GEZE Boxer 3-6 dørlukker	Lukke­kraft EN 3-6 med åbnings­dæmpning (uden glideskinne) / Dør­fløj­bre­de op til 1400 mm, dør­plade­tyk­kelse min. 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	sølv­farvet
GEZE Boxer 3-6 dørlukker	Lukke­kraft EN 3-6 med åbnings­dæmpning (uden glideskinne) / Dør­fløj­bre­de op til 1400 mm, dør­plade­tyk­kelse min. 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	sølv­farvet

## E ISM-GLIDESKINNE BOXER

Med arme og elektrisk fasthold



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimen­sio­ner	Farve	Fasthold­punkt min.
E ISM-glideskinne Boxer	Med arme og elektrisk fasthold	119640	440 x 31 x 30 mm	sølv­farvet	80°
E ISM-glideskinne Boxer	Med arme og elektrisk fasthold	135775	440 x 31 x 30 mm	lht. RAL	80°

## TILBEHØR

### GC 152 \*

Røgdetektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsynings­spænding	Monteringstype
GEZE røgdetektor GC 152 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-7, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139850	hvid RAL 9010	24 V DC	Loft

## GC 153 \*

Termisk detektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsynings spænding	Montering stype
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139881	hvid	24 V DC	Loft

## AS 500

Manuel udløserknop til manuel udløsning af elektrisk styrbar hold-åben-enhed



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Manuel udløserknop AS 500	til manuel udløsning af låseanordninger med elektrisk styring inklusiv impedansmodstand til kredsløbsstyring	116266	alpinhvid/rød	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuel udløserknop AS 500, Glas	til manuel udløsning af hold-åben-enhed med elektrisk styring inklusive elektrisk modstand til linjeovervågning, glastrude og 5 udskiftelige betegnelser	120880	alpinhvid/rød	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

## RSZ 7 \*

Røgkontrolenhed til udkøring til alle GEZE hold-åben-enheder

GEZE

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	185231	Iht. RAL	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	184196	Som rustfrit stål	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	181025	sølvfarvet	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	184195	hvid RAL 9016	230 V

**FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING**

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E- /R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.