

Produktdatablad

Boxer ISM



Integreret dørlukkersystem til 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre, kræver godkendelse sammen med døren
- Tofløjede enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre, op til 2800 mm hængselsafstand og 1400 mm dørfløjbredde, til dørvægte op til 180 kg
- Minimal hængselsafstand 1300 mm, minimal bredde, stående fløj 540 mm
- Til dørpladetykkelser fra 40 mm
- Integreret montage

PRODUKTDETALJER

- System med to Boxer dørlukkere og ISM-glideskinne
- Med variabel justering af lukkekraft på EN2-4 eller EN3-6
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Dørlukkeren er integreret i dørfløjen og rammen og opfylder de højeste designkrav
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Alle funktioner kan justeres i indbygget tilstand

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Boxer ISM
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm	1100 mm
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Dørfløjvægt (max.)	180 kg
Monteringstype	Skjult
Åbningsvinkel (maks.)	120 °
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	540 mm
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	foroven
Fasthold	Valgfrit

Fasthold på gående fløj / stående fløj	Valgfrit / Valgfrit
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja

BESTÅR AF

DØRLUKKER BOXER 2-4

Grundlegeme til integreret dørlukker EN 2-4 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Aksel forlænger	Dimensioner	Farve
GEZE Boxer 2-4 dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne), dørfløjbredde op til 1100 mm, dørpladetykkelse min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet
GEZE Boxer 2-4 dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning (uden glideskinne), dørfløjbredde op til 1100 mm, dørpladetykkelse min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet

DØRLUKKER BOXER 2-4 2V

Grundlegeme til integreret dørlukker EN 2-4 med åbningsdæmpning og slutlukkeventil



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Aksel forlænger	Dimensioner	Farve
GEZE Boxer 2-4 2V dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning og uafhængig slutlukkeventil (også gnidningsfri lukning mulig, uden glideskinne) Dørfløjbredde op til 1100 mm, fløjtykkelse min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet
GEZE Boxer 2-4 2V dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning og uafhængig slutlukkeventil (også gnidningsfri lukning mulig, uden glideskinne) Dørfløjbredde op til 1100 mm, fløjtykkelse min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet
GEZE Boxer 2-4 2V dørlukker	Lukkekraft EN 2-4 med åbningsdæmpning og uafhængig slutlukkeventil (også gnidningsfri lukning mulig, uden glideskinne) Dørfløjbredde op til 1100 mm, fløjtykkelse min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	sølvfarvet

DØRLUKKER BOXER 3-6

Kasse til integreret dørlukker EN 3-6 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Aksel forlænger	Dimensioner	Farve
GEZE Boxer 3-6 dørlukker	Lukkekraft EN 3-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne) Dørfløjbrede op til 1400 mm, dørpladetykkelse min. 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	sølvfarvet
GEZE Boxer 3-6 dørlukker	Lukkekraft EN 3-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne) Dørfløjbrede op til 1400 mm, dørpladetykkelse min. 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	sølvfarvet
GEZE Boxer 3-6 dørlukker	Lukkekraft EN 3-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne) Dørfløjbrede op til 1400 mm, dørpladetykkelse min. 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	sølvfarvet

ISM GLIDESKINNE BOXER

Med lukkesynkroniseringsbeslag og arme



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
ISM glideskinne Boxer	med integreret styring af lukkesekvens og arme	114141	sølvfarvet

TILBEHØR

CB FLEX

Aktiveringsdel for en sikker lukning af 2-fløjede branddøre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
GEZE CB flex *	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	182652	hvid RAL 9016
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153602	sølvfarvet
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153728	lht. RAL

MEKANISK FASTHOLD

Til ISM-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til ISM glideskinne / ISM BG glideskinne, holdekraft indstillelig, kan tilsidesættes	118437

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.