

Produktdatablad

Boxer E-ISM



Integreret dørlukkersystem til 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag og elektrisk fasthold

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre, kræver godkendelse sammen med døren
- Tofløjede enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Enkeltvirkende døre, op til 2800 mm hængselsafstand og 1400 mm dørfløjbredde, til dørvægte op til 180 kg
- Minimal hængselsafstand 1300 mm, minimal bredde, stående fløj 540 mm
- Til dørpladetykkelser fra 40 mm
- Integreret montage

PRODUKTDETALJER

- System med to Boxer dørlukkere og E-ISM-glideskinne
- Med variabel justering af lukkekraft på EN2-4 eller EN3-6
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Dørlukkeren er integreret i dørfløjen og rammen og opfylder de højeste designkrav
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Elektrisk fasthold i glideskinnen med hold-åbent-område 80°-120°
- Holdekraften på fasthold med variabel justering
- Røgkontrolenhed kan tilsluttes, hvis signal automatisk lukker døren ved brand
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Alle funktioner kan justeres i indbygget tilstand

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Boxer E-ISM
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm	1400 mm
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Dørfløjvægt (max.)	180 kg
Monteringstype	Skjult
Åbningsvinkel (maks.)	120 °
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	540 mm
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering

Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	foroven
Fasthold	Elektrisk
Fasthold på gående fløj / stående fløj	Ja / Ja
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja

BESTÅR AF

DØRLUKKER BOXER 2-4

Grundlegeme til integreret dørlukker EN 2-4 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Aksel­for­læ­nger	Dimen­sio­ner	Farve
GEZE Boxer 2-4 dørlukker	Lukke­kraft EN 2-4 med åbnings­dæmpning (uden glideskinne), dørf­løj­bre­de op til 1100 mm, dør­plade­tyk­kelse min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	sølv­farvet
GEZE Boxer 2-4 dørlukker	Lukke­kraft EN 2-4 med åbnings­dæmpning (uden glideskinne), dørf­løj­bre­de op til 1100 mm, dør­plade­tyk­kelse min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	sølv­farvet

DØRLUKKER BOXER 2-4 2V

Grundlegeme til integreret dørlukker EN 2-4 med åbningsdæmpning og slutlukkeventil



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Aksel­for­læ­nger	Dimen­sio­ner	Farve
GEZE Boxer 2-4 2V dørlukker	Lukke­kraft EN 2-4 med åbnings­dæmpning og uafhængig slutlukkeventil (også gnidningsfri lukning mulig, uden glideskinne) / Dørf­løj­bre­de op til 1100 mm, fløj­tyk­kelse min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	sølv­farvet
GEZE Boxer 2-4 2V dørlukker	Lukke­kraft EN 2-4 med åbnings­dæmpning og uafhængig slutlukkeventil (også gnidningsfri lukning mulig, uden glideskinne) / Dørf­løj­bre­de op til 1100 mm, fløj­tyk­kelse min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	sølv­farvet
GEZE Boxer 2-4 2V dørlukker	Lukke­kraft EN 2-4 med åbnings­dæmpning og uafhængig slutlukkeventil (også gnidningsfri lukning mulig, uden glideskinne) / Dørf­løj­bre­de op til 1100 mm, fløj­tyk­kelse min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	sølv­farvet

DØRLUKKER BOXER 3-6

Kasse til integreret dørlukker EN 3-6 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Aksel forlænger	Dimensioner	Farve
GEZE Boxer 3-6 dørlukker	Lukkekræft EN 3-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne) / Dørfløjbrede op til 1400 mm, dørpladetykkelse min. 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	sølvfarvet
GEZE Boxer 3-6 dørlukker	Lukkekræft EN 3-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne) / Dørfløjbrede op til 1400 mm, dørpladetykkelse min. 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	sølvfarvet
GEZE Boxer 3-6 dørlukker	Lukkekræft EN 3-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne) / Dørfløjbrede op til 1400 mm, dørpladetykkelse min. 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	sølvfarvet

E ISM-GLIDESKINNE BOXER

Med lukkesynkroniseringsbeslag, elektrisk hold-åben-funktion på begge sider og arme



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Farve	Fastholdpunkt min.
E ISM-glideskinne Boxer	med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på begge sider og arme	114142		sølvfarvet	80°

TILBEHØR

CB FLEX

Aktiveringsdel for en sikker lukning af 2-fløjede branddøre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
GEZE CB flex *	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	182652	hvid RAL 9016
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153602	sølvfarvet
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153728	lht. RAL

GC 152 *

Røgdetektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Monteringstype
GEZE røgdetektor GC 152 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-7, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139850	hvid RAL 9010	24 V DC	Loft

GC 153 *

Termisk detektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Monteringstype
GEZE temperaturredetektor GC 153 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139881	hvid	24 V DC	Loft

AS 500

Manuel udløserknop til manuel udløsning af elektrisk styrbar hold-åben-enhed



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Manuel udløserknop AS 500	til manuel udløsning af låseanordninger med elektrisk styring inklusiv impedansmodstand til kredsløbsstyring	116266	alpinhvid/rød	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuel udløserknop AS 500, Glas	til manuel udløsning af hold-åben-enhed med elektrisk styring inklusive elektrisk modstand til linjeovervågning, glasrude og 5 udskiftelige betegnelser	120880	alpinhvid/rød	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

RSZ 7 *

Røgkontrolenhed til udkøring til alle GEZE hold-åben-enheder

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	185231	Iht. RAL	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	184196	Som rustfrit stål	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	181025	sølvfarvet	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	184195	hvid RAL 9016	230 V

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.